

虹润NHR-5821-J-K-D单点闪光报警器24V供电5821-J-K-A220V供电

产品名称	虹润NHR-5821-J-K-D单点闪光报警器24V供电5821-J-K-A220V供电
公司名称	杭州特瑞西机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:虹润 型号:NHR-5821-J-K-D 闪动次数:40(次/分钟)
公司地址	杭州市西湖区同人精华大厦1座1310室
联系电话	0571-85054588 18969045819

产品详情

nhr-5821系列单点闪光报警器是采用coms集成电路技术设计的报警器，可配合各种检测仪表监视现场触点的变化情况。当检测到报警信号时，报警器报警，以引起操作人员的注意，及时排除故障，确保生产过程的安全。卡入式安装，可以方便拼装成各种形式组成报警系统。半导体平面发光器件，亮度高、色柔和、功耗低，并联驱动，工作寿命长，且灯屏更换方便。报警器内置蜂鸣器，并提供报警电平与继电器接点信号输出，方便外接外部报警设备。coms集成电路，整机抗干扰能力极强。欧式连接端子，便于维护和操作。

由于工具种类众多，无法一一准确设置运费，不同规格重量不同，运费也不同，请各位买家拍之前先联系客服确认运费，多退少补，直接拍下，拒补运费的一率拒绝发货，谢谢您的合作！！！！

本店所出售仪表均由原厂直接发货，常规表的货期为款到之日起隔日发货，特殊仪表由具体情况而定。

主要技术参数

1. 输入信号：无源接点信号或者ttl电平信号（常开常闭可设置）。2. 输出信号：开关量输出一对无源常开触点开关（报警时闭合），触点动作同步于报警音响。

直流电平信号输出 > 4v3. 输出继电器接点容量：ac 220v/1a；dc 24v/3a。4. 工作条件：
a) 环境温度：-10~50 b) 相对湿度：85%rh c) 周围空气中不应含有腐蚀性气体。5. 工作电源：ac 100-240v(50-60hz)，dc 24v(±10%)6. 功耗：2w

仪表选型

nhr-5821 - - -

报警记忆功能		输入类型	
代码	报警记忆说明	代码	输入类型说明
mn	带报警记忆功能不带报警记忆功能（可省略）	jd	无源接点信号输入 ttl电平信号输入

报警输出		供电电源	
代码	输入类型说明	代码	电压范围
nk	无继电器报警输出 有继电器报警输出	ad	ac100-240v(50-60hz)dc24v (± 10%)

备注:1、特殊型号和要求的,请提供相关技术参数,订货时请说明。2、型号举例:
例1 : nhr-5821-j-n-a ; 例2 : nhr-5821m-d-k-d。

本产品的品牌是虹润,型号是NHR-5821-J-K-D,闪动次数是40(次/分钟),规格是80*60,额定电压是24(V),重量是0.3(kg),额定电流是4-20(mA),安装方式是支架,适用范围是仪表,类型是闪光