

# LED大功率光源 GHSLED

产品名称	LED大功率光源 GHSLED
公司名称	北京苇希远阳新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GHSLED 型号:G5324LED 防护等级:IP65
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号F-558
联系电话	86 010 57162350 15001008698

## 产品详情

品牌	GHSLED	型号	G5324LED
防护等级	IP65	光源类型	LED光源
额定功率	10-20 (W)	电压	12 (V)
日照时间	12 (h)	外形尺寸	530*242*142 (mm)
寿命	50000 (h)	用途	城市道路, 人行道, 广场, 学校, 公园, 庭院, 居住区, 厂区以及其他需要室外照明的场所

1、采用自主知识产权封装的单颗大功率led(10w-20w)作为光源,运用独特的多颗芯片基集成式单模组光源设计,选用进口高亮度半导体晶片; 2、采用内置散热器与散热通气孔相结合的散热方式,在保持整体灯具美观的同时,保证了灯体散热通畅和led光源的可靠性; 3、灯壳采用铝合金压铸成型,可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理,整体灯具达到ip65标准;、 4、采用单体椭圆反射腔配合球状孤面来设计,针对性地将led发出的光控制在需要范围内,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率,更能凸显led路灯节能优点.与传统的钠灯相比,可节电60%以上; 5、无不良眩光、无频闪。消除了普通路灯不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰,提高驾驶的安全性; 6、启动无延时,能电即达正常亮度,无须等待,消除了传统路灯长时间的启动过程; 7、绿色环保无污染:不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染; 8、与太阳能结合是绝好搭档,充分发挥led直流低压工作与节能一体的优点,太阳能光伏板与led光源相结合,为客户实现最佳性价比和高可靠性。技术参数型号 g5324led ( 10w-20w ) led功率 10w-20w 工作电压 dc(12v 24v) 电源效率 >0.9 功率因素 >0.98 led发光效率 100lm/w 灯具效率 >90% 显色指数 ra>80 相关色温 2700k~7000k 作业环境 -40 ~55 防护等级 ip65 使用寿命 >50000h 重量 4kg 外形尺寸 530mm\*242mm\*142mm