

汽车专用3MVHB双面 3MVHB泡绵双面胶 3m胶贴

产品名称	汽车专用3MVHB双面 3MVHB泡绵双面胶 3m胶贴
公司名称	中山市东升镇远丰电子材料制品厂
价格	面议
规格参数	长期耐温性:80-93 短期耐温性:130-150 厚度:0.4-1.0MM
公司地址	中国 广东 中山 东升镇为民路汇新街新康一巷7号
联系电话	86 0760 87909987 13924971502

产品详情

【温馨提示】

产品提供加工定制，图片、属性以及价格都仅供参考！

详情还请来电或旺旺咨询，真诚期待与您的愉快合作！

1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15mm，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海绵，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13mm，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。 3、pet基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2mm，适合于铭板、lcd、装饰品、装饰件的粘接。 4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0mm，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。 5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1mm，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。

中山市远丰电子材料成立于2006年,是一家以经、营生产电子辅件的供应商。

我公司产品包括：

一、胶粘制品

双面胶片、减震双面胶，加厚双面胶、夹心双面胶、强力双面胶、耐高低温双面胶、eva泡棉双面胶、汽车香水座双面胶、工艺品双面胶、可剥离双面胶、黑白色双面胶、密封性双面胶、防水双面胶、单或双面eva泡棉双面胶、墙壁挂钩双面胶、进口3m双面胶等一系列成型胶粘制品。

二、eva产品

eva片、eva垫、eva胶垫、eva脚垫、eva泡棉、eva双面胶、eva不干胶垫、eva防滑胶垫，eva防震脚垫、eva垫子、eva垫片、eva垫圈、eva工艺制品、eva电子电器配件、eva绝缘垫片、eva盒内包装垫、高发泡、回力胶、sbr、cr等，加硬/高弹/防火阻燃/防静电eva制品。

三、脚垫产品

透明脚垫、3m脚垫、凸圆透明胶垫、半球型透明垫、方梯型透明胶垫、平面圆胶垫、乳胶脚垫、eva脚垫、泡棉脚垫、硅胶脚垫、橡胶脚垫、自粘脚垫、背胶脚垫、不干胶脚垫、双面胶脚垫、家具脚垫、绝缘脚垫。

四、胶垫产品

eva胶垫、双面胶垫、胶垫圈、橡胶垫、透明胶垫、乳胶垫、硅胶垫、防滑垫、防滑胶垫、防震垫、减震胶垫、橡胶防滑垫、橡胶减震垫、橡胶垫片、橡胶垫圈、硅胶垫圈、止滑胶垫、泡棉胶垫、海绵胶垫、密封胶垫、绝缘胶垫。

五、泡棉产品

泡棉胶带、eva泡棉、泡棉双面胶、泡棉单面胶、泡棉胶贴、泡棉垫、泡棉胶垫、泡棉脚垫，泡棉防震垫、泡棉包装材料；海绵垫、海绵制品、海绵胶、海绵双面胶、海绵包装盒垫、波峰海绵、珍珠棉袋等包装材料。

六、绝缘制品

背胶绒布、绝缘纸、绝缘垫、绝缘子、绝缘片、快巴纸、青稞纸、牛皮纸、pc、pet、pvc绝缘片、夕胶片、等模切冲压成型制品。

本产品的长期耐温性是80-93，短期耐温性是130-150，厚度是0.4-1.0MM，基材是海绵，加工定制是，宽度是1-500可定制，品牌是3M，适用范围是汽车五金电子产品等，尺寸是1-500可定制，材质是环保