

# 铁氟龙胶带 耐高温胶带 封口机胶带 0.13MM\*30MM\*10M 耐热胶带

产品名称	铁氟龙胶带 耐高温胶带 封口机胶带 0.13MM*30MM*10M 耐热胶带
公司名称	无锡博特尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:0.13MM*30MM*10M 基材:玻璃纤维布
公司地址	无锡市梁溪区人民东路29号1506室
联系电话	13400033556

## 产品详情

特氟龙胶带，别名铁氟龙胶带，铁氟龙粘胶带，特氟龙粘胶带，ptfe胶带等，选用进口的玻璃纤维纱涂覆以铁氟龙乳液经烘干后制成铁氟龙玻璃纤维布；再经二次涂覆以硅粘胶制成的一种耐高温胶带。

主要特性：

- 1.耐气候性，抗老化，防火阻燃；
- 2.表面光滑，不易粘附任何物质；
- 3.具有高绝缘性能，防紫外线，防静电；
- 4.耐药剂性，无毒性，几乎可耐所有药剂物品；
- 5.易于清洗附着其表面的各种油渍污点或其它附着物；
- 6.耐化学腐蚀，耐强酸，强碱及各种有机溶剂的腐蚀；
- 7.使用方便，使用寿命长。

应用范围：

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛

用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘帖，并具有反复粘帖功能；经过织物加强的特氟龙胶布更具有强度高特点，可用于砂浆机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换；可直接贴于各种大平面及规格曲面（如滚筒）上，操作简单；免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

本产品的加工定制是是，型号是0.13MM\*30MM\*10M，基材是玻璃纤维布，厚度是0.13（mm），颜色是棕色，长期耐温性是-70-260（ ），适用范围是包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，品牌是BTE，宽度是30（mm）