

PTFE胶布 耐高温耐酸碱特氟龙胶布

产品名称	PTFE胶布 耐高温耐酸碱特氟龙胶布
公司名称	东莞市亚强实业有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 80.00 加工定制:是 型号:KX701813
公司地址	中国 广东 东莞市 厚街
联系电话	86-076985823227 13809263945

产品详情

东莞市亚强实业有限公司，销售热线：0769-85823227 13809263945 陈生。

耐高温铁氟龙胶带产品说明：

特氟龙（聚四氟乙烯，铁氟龙）胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。产品长期使用耐温达260℃。

它的主要特长是：1.耐热性能好(连续使用温度300 ° c以上)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。2.抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。3.电绝缘性极佳。4.走行稳定性好，耐久性好，容易维修。

特氟龙防粘胶带应用举例：

- 1.用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机
- 2.各种烘干机烘筒表面防粘处理；贴合机烘筒表面防粘处理；导辊、压辊表面防粘处理；造纸机烘筒表面防粘处理
- 3.其它各种工件表面防粘胶、防粘色、减小磨擦力之应用

铁氟龙防粘胶带性能特点:

- 1.应用本产品可以省去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用。

- 2.本产品耐高温300℃，胶带表面特氟龙材质（即聚四氟乙烯）防粘性好、光滑耐磨；背面硅胶耐高温、粘贴牢固不会剥落。使用寿命长。
- 3.使用方便，不需要拆卸和搬运烘筒，现场粘贴防粘胶带到烘筒的表面即可正常开机使用。
- 4.极大的减轻劳动强度，也有利于设备的保护。停机时间短，综合费用低，经济效益高。

织物加强型的特氟龙ptfe玻璃纤维布胶带系列

型号 厚度 最大宽幅 粘附强度（对钢） 抗拉强度 耐温

kx7013 0.13mm 1250mm 28n/100mm 1700n/100mm -70-300℃
kx7018 0.18mm 1250mm 48n/100mm 2750n/100mm -70-300℃

本产品的建议零售价是¥ 80.00，加工定制是是，型号是KX701813，基材是特氟龙，厚度是0.130.180.25（mm），颜色是咖啡色，长期耐温性是300（℃），适用范围是包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业，品牌是YQ，短期耐温性是350（℃），胶系是压敏，延伸系数是1，宽度是不限（mm）