

## 爆款优质特氟龙耐高温胶带 耐300度封口机胶布 隔热胶带 规格任切

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 爆款优质特氟龙耐高温胶带 耐300度封口机胶布 隔热胶带 规格任切            |
| 公司名称 | 深圳市润海电子有限公司                                  |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 10.00-25.00<br>加工定制:是<br>型号:RH-7513 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡鹤州南片工业区2-3号阳光工业园C栋厂房第五层A段            |
| 联系电话 | 0755-27505731 13828870119                    |

### 产品详情

产品图片、属性、价格仅供参考，详情务必来电或旺旺咨询。不经协商下单者，概不发货。如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

铁氟龙胶带特氟龙胶带，别名铁氟龙胶带、铁氟龙粘胶带、特氟龙粘胶带、ptfe胶带等，选用进口的玻璃纤维纱后涂覆特氟龙（ptfe）树脂，生产的特氟龙玻璃纤维胶带。

特氟龙胶带的特点 铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、

复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、

易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。特氟龙胶带一般卷材1米宽，50米每卷。颜色为咖啡色和黑色及白色三种，同时可以分切成各种宽度，并根据客户要求生产各种厚度的粘胶带。选用进口的ptfe膜，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产的铁氟龙（铁氟龙）膜胶带。最大宽度能做到1000mm，颜色为白色的深灰色种。

## 特氟龙胶带主要特长

耐热性能好(连续使用温度260 以上),即使在过热的加热器上也能够安全使用。

抗粘性好,熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。电绝缘性极佳。

走行稳定性好,耐久性好,容易维修。特氟龙粘胶带应用范围

用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘部位 塑料薄膜的热密封使用

用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面 用于包装粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面

用于包封加料斗、导轨的摩擦面 用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分

作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它

## 特氟龙胶带性能特点

应用本产品可以省去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序,同样起到防粘的作用 本产品耐高温260 ,胶带表面特氟龙材质(即聚四氟乙烯)防粘性好、光滑耐磨。背面硅胶耐高温、粘贴牢固不会剥落。使用寿命长

使用方便,不需要拆卸和搬运烘筒,现场粘贴防粘胶带到烘筒的表面即可正常开机使用。

极大的减轻劳动强度,也有利于设备的保护。停机时间短,综合费用低,经济效益高

特氟龙胶带的规格:标准宽度为1m或1.25m

带玻璃纤维纤维特氟龙胶带的带胶厚度为0.13~0.40mm,纯特氟龙胶带的带胶厚度不0.1~0.4mm

## 特氟龙膜胶带制作工艺及性能:

由聚四氟乙烯模压毛坯车削加工制得,具有良好的介电性能,不老化,耐化学腐蚀性强。膜胶带另具有极强的抗粘、耐高温性,柔软性好。

## 特氟龙膜胶带分类:

- 1、定向
- 2、不定向

## 产品应用

1、具有特氟龙玻璃纤维布基胶带类似性能 2、用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料,以及在各种频率电绝缘件、电容器介质、仪器仪表绝缘。 3、广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业,凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴,并具有反复粘贴功能。

## 规格

| 款号    | 厚度     | 最大宽幅   | 粘附强度(对钢)  | 抗拉强度       | 耐温      |
|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|
| rh008 | 0.08mm | 1250mm | 20n/100mm | 300n/100mm | -70-300 |
| rh013 | 0.13mm | 1250mm | 25n/100mm | 400n/100mm | -70-300 |
| rh018 | 0.18mm | 1250mm | 44n/100mm | 650n/100mm | -70-300 |
| rh025 | 0.25mm | 1250mm | 58n/100mm | 950n/100mm | -70-300 |

深圳市润海电子有限公司

联系人:曹延国

移动电话:13828870119

公司电话:86 0755 27968702

公司传真:86 0755 27968701

财富 qq:1230 9752

邮 箱:cctv118@139.com

公司地址:深圳市宝安区西乡鹤洲阳光工业园c栋

本产品的建议零售价是 ¥ 10.00-25.00，加工定制是是，型号是RH-7513，基材是特氟龙，厚度是0.13（mm），颜色是咖啡色白色黑色，长期耐温性是280（ ），适用范围是封口机高周波机各种包装机，品牌是润海，短期耐温性是300（ ），胶系是硅胶，延伸系数是25，宽度是10,13,19,25（mm）