

## 4.8CM玻璃纤维铝箔胶带 网格包油管玻璃十字纤维胶布48MM\*20M包邮

产品名称	4.8CM玻璃纤维铝箔胶带 网格包油管玻璃十字纤维胶布48MM*20M包邮
公司名称	深圳市宝安区沙井昌盛达电子行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:0915 基材:铝箔
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安40区翻身路(宝安电子城1025柜)
联系电话	86 0755 27838050 13922803188

### 产品详情

包邮地区：广东，广西，浙江，上海，江苏，湖南，湖北，福建，北京，天津，江西

不包邮地区运费请咨询客服

本产品加30元起限区包邮

宽度计算：10mm=10毫米=1cm=1厘米=1公分=0.01米宽

【品名】：铝箔玻纤维布胶带

长度:20米/每卷

宽度:15mm到1000mm(现定现做宽)

厚度:0.2mm

粘力:60u

耐温:常温120度到180度最高

包装一筒 300毫米高(如50mm一筒6卷)一箱10筒

详情问客服.

**【适用】**：铝箔风管专用胶带、铁皮风管外保温玻璃棉贴面接缝胶带，管道连接处密封,燃气烟管,油烟机烟管均可，具有耐高温性能。

铝箔玻纤布胶粘带系以纯铝箔或铝箔复合材料为基材,均为涂布高性能胶粘剂与性能优良的白色硅酮防粘纸作衬纸复合而成.产品特性：具有剥离强度高、初粘性好、持粘性强、内聚力大、阻燃性能优良，耐候性和高低温性能好,复合后表面光滑平整的特点。用途：适合于冷暖空调工程保温风管系统、墙壁保温、钢架结构保温以及汽车、火车车厢的保温、轮船管道的保温、绝热贴面保温钉刺穿处的密封以及贴面破损处的修补，可达到满意的复合绝热贴面的接缝贴合效果和水汽密封效果。

本产品的加工定制是是，型号是0915，基材是铝箔，厚度是0.19（mm），颜色是银色，长期耐温性是80（ ），适用范围是包装材料，品牌是CSD，短期耐温性是120（ ），胶系是80，延伸系数是1%，宽度是48mm\*20m（mm）