

网格胶带，玻璃纤维自粘带，5.0*45M 单面带胶

产品名称	网格胶带，玻璃纤维自粘带，5.0*45M 单面带胶
公司名称	义乌市邦吉文具有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 5.00-20.00 产品应用: 修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损 长期耐温性: 100%
公司地址	浙江省义乌市江东街道大元村前院20号
联系电话	15024395124 13429070677

产品详情

玻纤网格胶带

现货规格：

5.0*20m 包装如图，一件288个

5.0*45m 包装如图，一件144个

5.0*90m 包装如图，一件72个

网眼尺寸是8*8的

以上价格不含税不含运费。玻璃纤维网格胶带

玻璃纤维自粘带是涂覆丙烯酸共聚物后分切成不同宽度和长度的胶带，由于玻璃纤维化学性能稳定且不易氧化，可以针对墙面裂缝，破洞和干板墙及石膏板专用的玻璃纤维嵌缝自粘带。

它是一种广泛使用的自粘带，在各种应用中，特别是用于墙面翻新，装饰等。可以粘石膏板，水泥和其他建筑材料完全可以防止裂缝的墙壁和角落。

同时，它可以一起使用，我们的玻璃纤维自粘带，使建筑装饰安装更容易。

2. 产品性能：-----优良的耐碱性-----高强度的抗拉伸力和抗变型性-----优秀的自粘性-----
---良好的服贴性-----简单方便、易于施工操作自粘带的使用方法施工方法：1. 墙面保持清洁和干净

。2. 在裂缝处贴上胶带并压紧3. 确认缝隙已被胶带盖住，然后用刀把多余的胶带切断，最后刷上灰浆4. 让其自然风干，然后轻轻打磨。5. 填充足够的涂料，使其表面光滑。6. 切除漏出的胶带，然后，注意所有的裂缝都以得到适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰，使其光洁如新。注意:1. 没有完全的修补将会有裂缝产生。2. 为了效果更好，请选用凝态复合物。

本产品的建议零售价是 ¥ 5.00-20.00，产品应用是修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损，长期耐温性是100%，短期耐温性是100%，纯肉厚是1.3CM (cm)，基材是纤维，加工定制是是，品牌是博诚，施工注意事项是2，适用范围是修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损，型号是33，颜色是白色，特点是玻璃纤维自粘带，货号是187，宽度是50 (mm)，长度是20M,45M,90M (m)，厚度是0.8