

304 316 2000*8不锈钢内外抛光封头 厂家直销规格尺寸封头

产品名称	304 316 2000*8不锈钢内外抛光封头 厂家直销规格尺寸封头
公司名称	温州三环封头厂
价格	面议
规格参数	品牌:三环 产品规格:2000*8
公司地址	浙江温州市龙湾区沙城孔庙
联系电话	86 0577 85828281 13757786977

产品详情

温州三环封头厂欢迎您光临本公司店铺，我公司主要生产各类材质，规格尺寸的封头，不锈钢封头，碳钢封头，人孔，管帽等配件。因封头属于加工类产品，原材料价格也每天都有变化，为了使您能够买到物美价廉的封头。您在下单的时候，请务必和店主联系，可以通过旺旺也可以电话联系！竭诚为您服务。本公司电话：0577-85828281；13757786977

内外抛光300m效果内外抛光300m效果

【产品相关参数】产品名称：封头产品规格：32---4000mm产品厚度：2--30mm产品材质：304、321、316 l、310s、q235b、a3、q345r等执行标准：gb/t25198-2010【生产工艺】封头形式--备料—下料—焊接—打磨—压鼓—翻边—热压—冷压—精磨—修边—酸洗—入库—检验—发货。【冷压成形】冷成形椭圆封头具有精确的尺寸和稳定的质量，没有因加热而造成的表面粗糙及氧化，封头外观漂亮；另外，不用担心因加热而产生的材质劣化【注意事项】在使用过程中，很多客户在使用封头当中，出现不当，最后导致封头与桶体尺寸不能对焊，或者出现一些其它的质量问题，从而影响封头的使用时间等，那么使用椭圆封头具体需要注意哪些问题呢？1、请测量封头的外周长。2、请筒体和封头上做好标记。3、按图示顺序进行定位焊接，4、定位焊完成后，进行焊接。5.注意不锈钢封头表面的防护6.封头与筒体组焊后，要及时清理焊缝、热影响区及周围的焊渣、飞溅、污染物，并进行pt检查和表面酸洗。7.防止不锈钢封头表面的磕碰划伤。8.不在露天存放，防雨淋。9.避免强制组焊。结构设计要防止拘束应力过大。10.水压试验用水氯离子含量不得大于25mg/l，试验后要及时吹干。11.不锈钢酸洗不能用盐酸等还原酸。以上就是椭圆封头在使用当中所需要注意的一些问题，当你正确使用了封头之后，那么相信这个封头给你所带来的使用时间也会更长更久一些，请好好的合理的使用你的封头吧！

车间一角

仓库一角

发货图片

本产品的品牌是三环，产品规格是2000*8