

PZ73X/H/F/W/Y-6/10/16C.P.R手动对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ73X/H/F/W/Y-6/10/16C.P.R手动对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉振祺阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振祺 型号:PZ73H , PZ73X,PZ73F,PZ73Y 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县江北街道浦东村
联系电话	0577-67332533 15888481213

产品详情

一 主要零部件材料：

公称压力 (mpa)	壳体试验 (mpa)	密封试验 (mpa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

二 主要性能规范：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

三 产品执行标准;

设计制造: jb/t8691-1998 ;

结构长度: gb/t15188.2-94 ;

法兰连接: gb/t9113.1-2000 jb/t79-94 ;

试验与验收: gb/t13927-92 ;

四 产品特点：

- 1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。
- 6.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 7.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 8.闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 9.上密封填料采用柔性ptfe，密封可靠、操作轻便灵活。
- 10.闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

五订货须知：

产品名称与型号

公称直径

阀体材质

公称压力

使用介质

连接方式

使用温度

驱动方式

密封形式

是否带附件以便我们的为您正确选型。

六报价说明：

- 1.本法产品按相关标准生产、质量三包，质保期一年！

2.以上报价均不含17%的增值税和运费，如需含税另加17%！

3.如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答。

4.由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解。

感谢您访问我们公司网站，如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

本产品的品牌是振祺，型号是PZ73H，PZ73X,PZ73F,PZ73Y，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是50-1600（mm），适用介质是纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物，材质是铸钢，密封形式是软密封/硬密封，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，蜗轮，零部件及配件是执行器，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400,DN450,DN500,DN600,DN700,DN800,DN900,DN1000,DN1200,DN1400,DN1600