

川力川邛磁性防盗表前阀Z15X防盗阀/螺纹加密防盗闸阀/磁性表前阀

产品名称	川力川邛磁性防盗表前阀Z15X防盗阀/螺纹加密防盗闸阀/磁性表前阀
公司名称	金牛区平川阀门销售部
价格	面议
规格参数	品牌:川力智能阀业自贡川邛冠龙塘沽 型号:CFZ15-10/16 连接形式:螺纹
公司地址	四川成都市金牛区国融金府机电城A区5栋10-11号
联系电话	13980760885

产品详情

加密软密封闸阀是国内最新研发出来的高新技术产品，采用特殊元件，以概率为基础，通过计算机进行磁极编码而成，加密软密封闸阀是对部分单位或个人无节制用水、拒交水费、偷漏水、甚至破坏管道阀门等现象，有效的管理手段。在自来水、燃气等输送管道的用户终端，管理部门更需要对计量仪表前的阀门加强控制。该阀门具有极好的防盗功能。加密软密封闸阀在开关任意位置都能自锁。需用配置的专用工具方能开关加密闸阀。加密软密封闸阀是兴水引进高科技产品，利用闸板整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良，漏水和生锈的现象，底部采用与水管相同的平底阀座设计，不产生杂物淤积，流阻系数小，通道流畅。阀体内外采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生活用水，也可用在污水处理系统。广泛用于自来水，污水，建筑，石油化工，食品，医药，轻纺，电力，船舶，冶金能源系统等流体管线上作为调节和节流装置使用。

本产品的品牌是川力智能阀业自贡川邛冠龙塘沽，型号是CFZ15-10/16，连接形式是螺纹，主体材料是铸铁，公称通径是DN50-DN200（mm），适用介质是水、非腐蚀性介质，材质是铸铁，密封形式是软密封型，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手轮，零部件及配件是手轮，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是川邛DN15-10/16,川邛DN20-10/16,川邛DN25-10/16,川邛DN40-10/16,川邛DN50-10/16,川邛DN65-10/16,川邛DN80-10/16,川邛DN100-10/16