

# 不绣钢防火止回阀 止逆阀 排气味宝 公共烟道厨房抽油烟机密封阀

产品名称	不绣钢防火止回阀 止逆阀 排气味宝 公共烟道厨房抽油烟机密封阀
公司名称	上海欲展通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:欲展 型号:150mm
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6301号第七幢130室
联系电话	021-64210870 18101908847

## 产品详情

不锈钢防火止回阀/

150/160通用型

厂家直销：欢迎订购，量大批发。

使用方法1：喉箍是扎紧油烟机管道的

使用方法2：油烟机管套止回阀上，要是宽松粘上密封胶带

使用方法3：油烟机管要是小，套不上，剪开，用铝箔胶带缠上，达到密封的效果。公共烟道防火止逆阀适用于安装在厨房内共用烟道的进气口，与抽油烟机连接，将室内油烟等污浊空气集中排出屋面，可防止烟道内的烟气倒灌，并且当楼内发生火灾，火情向共用烟道蔓延时，止逆阀会自动关闭，及时阻止火情向你家蔓延，为你抢救财产和逃生争取更多的时间，  
保护你的财产和生命安全

该防火止逆阀通过国家消防局强制检验的产品

安装方式:一、最直接的方式，工程常用的硅胶直接与烟道口胶上即可

公共烟道防火止逆阀适用于安装在厨房内共用烟道的进气口，与抽油烟机连接，将室内油烟等污浊空气集中排出屋面，可防止烟道内的烟气倒灌，并且当楼内发生火灾，火情向共用烟道蔓延时，止逆阀会自动关闭，及时阻止火情向你家蔓延，为你抢救财产和逃生争取更多的时间，保护你的财产和生命安全

该防火止逆阀通过国家消防局强制检验的产品

使用方法1：喉箍是扎紧油烟机管道的

使用方法2：油烟机管套止回阀上，要是宽松粘上密封面

使用方法3：油烟机管要是小，套不上，剪开，用铝箔胶带缠上，达到密封的效果。楼下人

家烧饭，我家厨房会有味道怎么办?如何才能一劳永逸地解决油烟倒灌和排烟不畅的问题呢?唯一的办法就是在油烟机出风口安装一台关得严密开得到位的公共烟道止逆阀。使用方法：只要油烟机开始工作，气流通过进风口推动助开片，使门轻松打开。当油烟机停止工作时，污气止逆阀门自动关闭。达到自动隔离各楼层厨房间相互串烟，串味，倒灌的目的。

**【1】耐高温，不变形，经久耐用。**

**【2】防止烟道内串火。**

**【3】防止烟道内串味。**

**【4】防止串火的威胁。**

**【5】新阀门添加的高密度密封条，使阀门有更加良好的密封性。**

**【6】安装简单，不用打孔，红色箭头向上，垂直，平行卡上就可以啦。**

公共烟道防火止回阀是您家庭中的安全卫士，它可以有效阻止公共烟道中他人家排出的有毒废气和油烟倒灌进自己家里。同时也可以防止蚊子，苍蝇，飞蛾，以及壁虎等爬虫进入家庭，最重要的是它可以控制火情的上窜蔓延，保证你家里面空气卫生，财产生命安全，花小钱让您买放心。连接形式：卡套

烟道防火止逆阀适用于安装在厨房内共用烟道的进气口，与抽油烟机连接，将室内油烟等污浊空气集中排出屋面，可防止烟道内的烟气倒灌。

在生活水平是日益提高的今天，人们越来越注重生活的品质，注重家居环境的舒适健康，然而油烟、异味，不仅极大地破坏了我们家居温馨的氛围，也对我们的健康造成负面影响。

在我们急切盼望有新的技术来解决这一难题时，一项全新的专利技术产品“厨房烟道串味隔离器”面世了，该技术将弥补传统烟道排气功能的不足，彻底解决串味、串烟、倒灌以及异味的问题。

现在高层住宅越来越多，厨房、卫生间串烟、串味造成的污染也越来越严重。有关专家指出，厨房油烟中含有大量的有害物质，如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。油烟中有害物质浓度高于国家规定大气指示倍数：一氧化碳的5倍；二氧化硫的14倍；可吸入尘的5倍；强致癌物丙芘的2.4倍。家庭主妇因受厨房油烟污染患肺癌的机率远高于吸烟。

卫生间的臭气和异味，对人们也有很严重的不良影响。当卫生间使用一段时间后，释放出臭气和异味。这种气味是家庭的污染源，不仅刺激人体感官，而且还带有毒性，危害人体健康。专家指出：卫生间的臭气、异味是由硫化氢、甲硫醇、乙胺等有害物质组成的气体，不管气味大小，其有害物质都是构成家庭污染的“隐形杀手”。以上种种现象表明，住宅厨房、卫生间的污染是相当严重的，改善厨房、卫生间的空气质量已刻不容缓。怎样消除这种污染呢？就必须保持家庭室内空气新鲜。在厨房、卫生间安装上“烟道串味隔离器”，这样就能有效地排除污气，阻止烟道内有害气体进入，消除污染物，实现家居环境真正的舒适和健康。

经过广大淘友的咨询和在安装本产品过程中遇到的实际问题，得出：油烟倒灌的现象的确非常严重并时时困扰饱受此尴尬问题的朋友们。为了不受这种令人尴尬情况的困扰，我想，我们开始行动。

实体店地址/上海市闵行区

联系电话/18101908847

15801812031 小刘

本产品的加工定制是否，品牌是欲展，型号是150mm，种类是NRVG静音式，材质是不锈钢，连接形式是卡套，结构形式是直通，公称通径是150（mm），适用介质是//，形态是//，压力环境是//，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是//，工作温度是高温，类型(通道位置)是直通式，规格是150mm