

J23不锈钢针型阀/J21外螺纹针型阀/高压针型阀

产品名称	J23不锈钢针型阀/J21外螺纹针型阀/高压针型阀
公司名称	永嘉县前丰泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:螺纹 工作温度: 540 ()
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇 安丰工业区
联系电话	0577-67955383 13676768872

产品详情

j23 (21) w-16-320型外螺纹针型阀 :

针形阀门的阀芯就是一个很尖的圆锥体，好象针一样插入阀座，由此得名。针形阀门比其他类型的阀门能够耐受更大的压力，密封性能好，所以一般用于较小流量，较高压力的气体或者液体介质的密封。针形阀门与压力表配合使用是最合适的了，一般的针形阀门都做成螺纹连接(当然也有法兰及其他形式的连接)。

产品型号：j21/3w-1.6(42)p

产品名称：外螺纹针型阀

j21w/j23w外螺纹截止阀 主要零件材料

零件名称	阀杆、阀盖 阀杆、阀瓣 填料
j21w/j23w-16p	铬镍不锈钢 铬镍不锈钢 聚四氟乙稀、柔性石墨
j21w/j23w-40、j23w-160	优质碳钢 铬不锈钢

j21w/j23w外螺纹截止阀 主要性能规范

型号	公称压力(mpa)	试验压力ps(mpa)			工作压力(mpa)	工作温度()	适用介质
		壳体	密封(液)	密封(气)			
j21w/j23w-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6	p 200	液化石油气水、油品等
j21w/j23w-40p	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0		
j21w/j23w-160	16.0	17.6	17.6	0.6	16.0	c 425	
j21w/j23w-320p	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0		

j21w/j23w外螺纹截止阀 主要外形及连接尺寸(mm)

公称直径(mm)	尺寸						重量(kg)	
	d0	d1	d2l	h1	h2	m		
6	70	14	6	135	96	106	20 × 1.5	0.8
10	80	18	10	156	115	125	24 × 1.5	1.1
15	100	22	15	180	122	132	30 × 2	2.0
20	110	28	18	185	156	166	36 × 2	3.0
25	140	33	22	185	169	180	42 × 2	3.2

本产品的材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是 540 ()，压力环境是16-320，驱动方式是手动，型号是J23(21)-16-320，品牌是前丰，试验压力是16-320 (MPa)，公称通径是DN6-25 (mm)，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是截止，类型(通道位置)是直通式