

# 韩国三和 2通电磁阀 SHC2123

产品名称	韩国三和 2通电磁阀 SHC2123
公司名称	深圳市野马实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三和 型号:SHC2123 材质:黄铜
公司地址	深圳市罗湖区红岗路红岗大厦1404室
联系电话	13543341340 13590485862

## 产品详情

特点： 1) 使用压力范围广，从0差压开始动作的直动型提动阀，使用压力从真空10-4torr至高压1.0mpa均可使用。 2)优良的防水性能 3)控制多种流体

4)高效率,长寿命 密封材料技术资料：1) 晴基丁二烯橡胶 (nbr)，防机械磨损，防油，防脂。工作温度由-10--+90摄氏度。

2) 乙丙橡胶 (epdm)，防酸碱，浓度由稀释至中等。工作温度由-40--+130摄氏度，可用于热水及蒸气，但不防油及脂。

3) 氟橡胶 (fpm)，高质量的密封材料，适用于以上两种不能防止的液体，工作温度由-10--+130，fpm在130度以上会出现膨胀。

4) 聚四氟乙稀 (ptfe)，可防止所有工业常用液体，表面硬，无弹性，工作温度由-20--+180摄氏度。

本产品的品牌是三和，型号是SHC2123，材质是黄铜，类型(通道位置)是直动式，连接形式是内螺纹，适用介质是空气，燃气，真空，水，煤油，油（50cst以下），流动方向是双向，用途是止回，公称通径是10（mm），工作温度是常温（ ），规格是SHC2123，规格1是SHC2123-5G-02,SHC2127-4G-03，形态是球式，标准是国标，压力环境是常压，零部件及配件是线圈