2W160-15铜体水阀，二位二铜常闭型电磁阀，UW-15

产品名称	2W160-15铜体水阀，二位二铜常闭型电磁阀，UW-15
公司名称	乐清市洪冰气动厂
价格	面议
规格参数	品牌:HBQD 型号:2W160-15 材质:黄铜
公司地址	乐清市柳市镇七西村
联系电话	86 0577 27872686 18606653667

产品详情

型号	a	b	c	d
2w025-06	66	30.3	75	40
2w025-08	66	30.3	75	40
2w040-10	74	32.2	85.5	52
2w160-15	101,5	57	117	69
2w200-20	107	57	123.5	73
2w250-25	111.5	73.5	134.5	99
2w350-35	142	95	172	12
2w400-40	142	95	172	12
2w500-50	172	123	209	16

技术参数

型号	使用介质	动作方式	型式	流量孔径	cv值	接管口径	使用介质粘滞	使用压力kgf/cm	最大耐压力kgf/	工作温度范围	使用电压范围	本体材料

				mm			度	^{2}	cm ^{2}	°C		
2w025-06	空气、水、油、瓦斯	直流式	常闭式	2.5	0.23	1/8"	20cst以下（below） 50cst以下（below）	0~7	10	5~80	±10%	2w:黄铜;2s不锈钢
2w025-08						1/4"						
2w040-10				4	0.6	3/8"						
2w160-15				16	4.8	1/2"		水"0-7空气" 0-7油"0-5瓦斯"0-7	10.5			
2w200-20				20	7.6	3/4"						
2w250-25				25	12	1"						
2w350-35				35	24	1/4"						
2w400-40				40	29	1/2"						
2w500-50				50	48	2"						
特殊电压及特殊规格请与厂方接洽												

本产品的品牌是HBQD，型号是2W160-15，材质是黄铜，类型(通道位置)是直动式，连接形式是螺纹，适用介质是水，流动方向是单向，用途是疏水，公称通径是10（mm），工作温度是常温（°C），形态是柱塞式，标准是英标，压力环境是常压，零部件及配件是配件