

# 真空隔离阀 GM高真空隔膜阀 手动真空隔膜阀 氟橡胶真空隔膜阀&3

产品名称	真空隔离阀 GM高真空隔膜阀 手动真空隔膜阀 氟橡胶真空隔膜阀&3
公司名称	永嘉宗力阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宗力 型号:GM 材质:PPR
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

## 产品详情

欢迎光临宗力阀门制造有限公司主页：[www.zjzongli.com](http://www.zjzongli.com)

### gm高真空隔膜阀

high vacuum(pressure)diaphragm valve

gm high vacuum(pressure)diaphragm valve is used to put through or cut off the medium flow in vacuum(pressure)pipe, dairy products, breweries, biological engineering, foodstuff, pharmaceuticals, drinks, cosmetics and chemicals.

gm高真空隔膜阀主要技术性能main technical performance

阀门漏率：valve leak rate	1.3 × 10 <sup>-4</sup> pa.l/s.
适用温度：applicable temperature	-25 ~ +80 (丁腈橡胶) -30 ~ +150 (氟橡胶)
适用范围：applicability	
连接型式 loose flange	使用压力范围(pa)
活套法兰(gb6070、jb919)	0.6 × 10 <sup>6</sup> ~ 1.3 × 10 <sup>-4</sup>
焊接法兰(gb6070、jb919)	1.6 × 10 <sup>6</sup> ~ 1.3 × 10 <sup>-4</sup>
快卸法兰(gb4982)	0.1 × 10 <sup>6</sup> ~ 1.3 × 10 <sup>-4</sup>
螺纹连接 threaded connection	1.6 × 10 <sup>6</sup> ~ 1.3 × 10 <sup>-4</sup>

也可按用户要求的连接标准加工

gm高真空隔膜阀主要零件材料materials of main parts

阀体、阀板、阀杆：不锈钢隔膜：硅橡胶、氟橡胶body, disc and stem: stainless steel diaphragm: silicon rubber

construction fights(mm)

gm高真空隔膜阀外形及连接尺寸(mm)overall and connection dimensions(mm)

gm高真空隔膜阀活套法兰连接(gb6070)(图一)

model型号	dn	do	d	n- c	w	h
gm-10	10	40	55	4- 6.6	65	80
gm-16	16	45	60	4- 6.6	80	80
gm-20	20	50	65	4- 6.6	80	90
gm-25	25	55	70	4- 6.6	80	110
gm-32	32	70	90	4- 9	80	120
gm-40	40	80	100	4- 9	120	130
gm-50	50	90	110	4- 9	120	150

gm高真空隔膜阀快卸法兰连接(gb4982)(图二)

model型号?	dn	d1	d	w	h/h1
gm-10	10	12.2	30	65	89/90
gm-16	16	17.2	30	80	89/90
gm-20	20	26.2	40	80	91/100
gm-25	25	26.2	40	80	110/120
gm-32	32	34.2	55	80	129/130
gm-40	40	41.2	55	120	139/140
gm-50	50	52.2	75	120	159/160

gm高真空隔膜阀i型焊接管连接(图三)

model型号	dn	d	w	h/h1
---------	----	---	---	------

gm-10	10	17	65	89/99
gm-25	25	32	80	110/123
gm-40	40	45	120	139/159
gm-50	50	57	120	159/186

#### gm高真空隔膜阀ii型焊接管连接(图四)

model型号	dn	d	w	h/h1
gm-10	10	17	65	89/99
gm-25	25	32	80	110/123
gm-40	40	45	120	139/159
gm-50	50	57	120	159/186

本产品的品牌是宗力，型号是GM，材质是PPR，连接形式是螺纹，结构形式是屋式，公称通径是25（mm），适用介质是水，驱动方式是电磁，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是美标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式