

# FESTO 电磁阀 CPE18-M3H-5L-1/4 163786 德国 假一赔十 优势

产品名称	FESTO 电磁阀 CPE18-M3H-5L-1/4 163786 德国 假一赔十 优势
公司名称	东莞市腾威自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FESTO/费斯托 型号:CPE18-M3H-5L-1/4 材质:球墨铸铁
公司地址	东莞市南城街道莞太路白马路段377号二楼201室
联系电话	86-076922820672 15817598369

## 产品详情

专业销售festo、smc全系列气动产品，mac电磁阀,松下伺服,保证全新原装正货、假一赔十，价格有绝对优势，欢迎订购,部分型号有现货!

联系人：黄小姐

电话:15817598369

qq:1466529306

技术参数 - 电磁阀 cpe18-m3h-5l-1/4 - 163786

特性	特性
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	18 mm
标准额定流量	1,300 l/min
气动工作管线	g1/4
工作电压	230v ac
工作压力	2.5 - 10 bar
设计结构	活塞滑块
防护等级	ip65 带插头插座to iec 60529

授权	c ul us - recognized (ol)
额定尺寸	8 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任何
手控装置	带附件，可锁定推
先导类型	由先导控制
阀位置的识别	说明标签支架
切换时间，关闭	20 ms
切换时间，打开	26 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	230 v ac: 50/60 hz，切换功率: 3 va，保持功率: 2.4 va
工作介质	干燥，过滤压缩空气 tf 干燥，经过滤和润滑的压缩空气，tfg过滤、未润滑压缩空气，过滤精度40 衲过滤、已润滑的压缩空气，过滤精度 40 衲干燥压缩空气，经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 crc	2
介质温度	-5 - 50 ° c
先导介质	干燥压缩空气，经润滑或未经润滑
环境温度	-5 - 50 ° c
产品重量	220 g
安装类型	带通孔
先导排气口82	m5
先导排气口84	m5
先导气口12	m5
先导气口14	m5
气动连接, 气口 1	g1/4
气动连接, 气口 2	g1/4
气动连接, 气口 3	g1/4
气动连接, 气口 4	g1/4
气动连接, 气口 5	g1/4
密封件的材料信息	nbr
外壳的材料信息	压铸铝

本产品的品牌是FESTO/费斯托，型号是CPE18-M3H-5L-1/4，材质是球墨铸铁，类型(通道位置)是先导式

, 连接形式是螺纹, 适用介质是蒸汽, 流动方向是单向, 用途是调节, 工作温度是常温 ( ), 规格是 CPE18-M3H-5L-1/4, 形态是隔膜式, 标准是德标, 压力环境是常压, 属性是1, 零部件及配件是配件