

可替代进口低温内丝针阀 不锈钢

产品名称	可替代进口低温内丝针阀 不锈钢
公司名称	江苏苏北阀门有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:内螺纹 工作温度:低温()
公司地址	江苏省盐城市阜宁县现代服务业园区希望路20号
联系电话	0515-87212186 13770105880

产品详情

江苏苏北阀门有限公司生产的各种气体液体低温用高压针阀及低压液氮、LNG截止阀、止回阀、球阀。苏北阀门是国内为数不多经过严格的材料低温处理，阀门出厂做低温试验的厂家之一。低温阀门的材料低温处理非常重要，材质不做低温处理会造成材质结晶强度和钢性不够引起壳体及密封面的外漏或内漏甚至断裂。导致液化天然气、低温介质等泄漏引起爆炸。

因此，在开发、设计、研制液化天然气阀门的过程中，材质是首要关键的问题。经过多年制造，已积累了丰富的经验，从设计。工艺到制造日趋成熟，并已开发形成了低温阀门的系列产品。

低温阀门：包括低温针阀、低温闸阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀、低温节流阀、低温减压阀等，主要用于乙烯，液化天然气装置，天然气LPG LNG储罐，接受基地及卫星站，空分设备，石油化工尾气分离设备，液氧、液氮、液氩、二氧化碳低温储槽及槽车、变压吸附制氧等装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氩、液化天然气、液化石油产品等。

可跟据客户要求设计生产,欢迎来电咨询定货15851127088

低温高压阀规格：公称压力：6.4 mpa --80mpa公称通径：dn2~dn250（英制）1/4" — 10"连接方式：承插焊、焊接、卡套、内螺纹、法兰适用介质：液氧、液氮、液氩、液体天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等各种压缩惰性气体。适用温度：-190 ~ 40 -60 ~ +120

制造材料：1f2、1cr18ni9ti、304、316、316l、哈氏合金c276、钛（ta2）等

低温内螺纹针阀

低温外螺纹焊接针阀

低温阀门试压

氮气增压到500公斤深入液氮试压反复开关试验试验结成品阀试验结束2小时（回温中）低温内丝针阀低温Ing阀门低温高压截止阀低温高压止回阀低温高压焊接球阀低温高平台球阀（可配气动头、电动头）低温气动球阀Ing低温紧急切断阀

本产品的材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，工作温度是低温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，型号是DJ11-320P，品牌是SUBEI-LOK，试验压力是50（MPa），公称通径是DN2-DN250（mm），标准是美标，流动方向是双向，零部件及配件是执行器，用途是截止，适用介质是各种高腐蚀化学介质，类型(通道位置)是直通式，规格是DN10