

# 放料阀 上展式放料阀 纽卓

产品名称	放料阀 上展式放料阀 纽卓
公司名称	杭州纽卓流体控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:纽卓 型号:上展式放料阀
公司地址	桐庐县江南镇高山路508号
联系电话	057161732611 18183609181

## 产品详情

放料阀适用领域：

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象.放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到hrc56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要进行封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

主要设备性能:

上展式放料阀、下展式放料阀,耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的温度使用-29 -425 )。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4.不锈钢的一般工作温度 150 ,压力范围0.6-2.5mpa,超过此规定订货时要说明。

### 柱塞式放料阀

柱塞式放料阀,耐腐蚀性:1.聚四氟乙稀与金属粘结性优良,抗拉性一般,耐稀酸、浓酸等。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4. 不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ,压力范围0.6-1.6mpa,超过此规定订货时要说明。

## 搪玻璃放料阀

搪玻璃放料阀:搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能,能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品,并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。a、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(pH 6-12)以及有机剂介质。2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度 > 30%)。b、耐热性,允许在-30 ~ -240℃间使用(耐温急变小于120℃)。c、具有光滑的表面。不易粘物料、易清洗。e、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米,因而使用时应避免硬物冲击。f、耐压0.6MPa

杭州纽卓流体控制设备有限公司联系人:盛女士固定电话:0571—23232230

联系人:孙先生

移动电话:18758576959

本产品的加工定制是否,品牌是纽卓,型号是上展式放料阀,材质是不锈钢,连接形式是法兰,适用介质是水,压力环境是高压,标准是德标,外形是中型,流动方向是换向,驱动方式是电子,零部件及配件是执行器,形态是蝶式,工作温度是低温,类型(通道位置)是三通式,规格是放料阀