

一体化三阀组 不锈钢一体化三阀组 不锈钢三阀组SF-2B仪表三阀组

产品名称	一体化三阀组 不锈钢一体化三阀组 不锈钢三阀组SF-2B仪表三阀组
公司名称	常州雷派仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:常州雷派仪表有限公司 型号:SF-2B
公司地址	武进高新技术产业开发区常武北路1号1号楼515室
联系电话	13770776976 18912300797

产品详情

一体化三阀组 不锈钢一体化三阀组 不锈钢三阀组 sf-2b仪表三阀组

一体化三阀组与差压变送器投入运行时的操作程序：首先，打开差压变送器上两个排污阀，而后打开平衡阀，再慢慢打开二个截止阀，将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀，再关闭平衡阀，变送器即可投入运行。

差压变送器零点在线校验操作程序：先打开平衡阀，关闭二个截止阀，即可对变送器进行零点校验。

入口（2×）：m20×1.5/ 14(活接式焊接导管)(中心距35mm).

出口（2×）：法兰（与变送器连接）中心距54mm.

4个螺栓孔中心距54mm. ×41.3mm.

螺栓螺纹:unf7/16-20，m10×1.5, m12×1.75

压力等级:16mpa—40mpa,3532psi—6000psi

适用温度:-65°f(-54)—450°f(232)—1200°f(648)

一体化三阀组可配接：3051、3095、1151、eja、fx-2、fcx-a/c及霍尼韦尔st3000系列等变送器.

本产品的加工定制是是，品牌是常州雷派仪表有限公司，型号是SF-2B，材质是不锈钢，连接形式是焊接，公称口径是8（mm），压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，驱动方式是手动，类型(通道位置)是三通式，适用介质是弱酸碱介质，规格

是40mpa