

品质保证厂家直供Z773TC液动陶瓷双闸板阀 陶瓷阀

产品名称	品质保证厂家直供Z773TC液动陶瓷双闸板阀 陶瓷阀
公司名称	高邮市擎天液压机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:擎昊 型号:Z773TC系列 连接形式:法兰
公司地址	中国.江苏省.扬州市.高邮市高邮市经济开发区
联系电话	86-0514-84607866 15050763866

产品详情

陶瓷刀闸阀：可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。

产品介绍

我公司生产的陶瓷刀闸阀广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

性能特点

- (1)、适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。
- (2)、阀门体积小（仅相当于刀闸阀的体积）。
- (3)、闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。
- (4)、耐磨性好，使用寿命长。
- (5)、采用手动、气动和电动等传动方式。

技术参数

型号	z773tc-10 z773tc-16
介质公称压力	1.0mpa 1.6mpa

介质工作温度	- 20 ~ 350
材料	阀体：铸钢；阀杆：不锈钢；阀板：不锈钢+喷涂碳化钨、陶瓷；密封面：陶瓷

欢迎广大的新老客户来电咨询0514-84607866 刘先生

本产品的品牌是擎昊，型号是Z773TC系列，连接形式是法兰，主体材料是陶瓷铸钢，公称通径是DN50-DN800（mm），适用介质是水，材质是陶瓷，密封形式是软密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是电液动，零部件及配件是执行器，用途是放料，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，类型（通道位置）是直通式，适用温度是-40-300，安装形式是法兰