

斜垫铁、钢件斜垫铁、Q235斜垫铁150*80*15-3

产品名称	斜垫铁、钢件斜垫铁、Q235斜垫铁150*80*15-3
公司名称	泊头市华诚机械附件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:名皓牌 尺寸:150*80*20-3 (cm) 用途:调整
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇刘下码头村
联系电话	86 0317 8080389 13673173528

产品详情

斜铁种类有：斜铁、斜垫铁、调整斜铁、q235斜铁、锻打斜铁、钢制斜铁、防爆斜铁、铸铁斜铁、等；用于各种设备的水平和平行调整，使设备在运转过程中不发生震动、倾斜，保证机器的良好运转，减少机器磨损，保证设备安全；特点是：使用简单、方便、快捷、可根据用户的需要制造，也可按图纸制作

河北省泊头市名皓附件有限公司联系电话：15133719112联系人：冉先生网址：<http://www.mhxietie.com>

钢制斜铁 斜铁 方斜垫铁 锻件斜铁专业生产热电厂专用钢梁调整斜铁,设备安装调整斜铁.规格齐全.为各电建公司定做各种规格.交货及时.其中锻造斜铁表面粗糙，平整度差，但因其锻件独有的加工工艺，使垫铁在加工过程中受气锤的锤击使其自身密度加大。增加了其强度。所以非常适宜特大，特重型设备的安装调整使用。铸造斜垫铁一般可分为铸铁斜垫铁和铸钢斜垫铁两种。因其铸造表面粗糙光洁度不好，不利于精密设备的调整，故一般制作粗糙设备的安装调整。钢板加工斜垫铁，选用q235优质钢板，用气割技术下成所需垫铁的外形尺寸，然后以铣床，锯床或刨床等机床设备加工而成。对于要求精密度比较高的设备。垫铁加工完成后可以采用更为精密的磨床，进行磨削加工，使其平面度小于0.02mm，光洁度达到0.8使其满足设备需要.斜铁一般只加工上下两个表面，精加工斜铁可以两块配合使用，两斜铁想配合后上下平面平行度可以达到0.1mm,斜铁的性能：斜铁经久耐用，斜铁不易变形，斜铁的使用非常方便快捷，斜铁可以焊接使用，斜铁可以按2块1对重叠使用；规格多、型号全、还可以根据用户的需要或图纸制造斜铁，或提供图纸供需方参考订购，本厂部分斜铁还备有现货。斜铁（斜垫铁）的规格以及精度要求：斜垫铁一般没有具体规格，一般是按设备重量设计图纸，定做加工。但常用的规格有现货100*50；120*60；120*80；150*80；160*80；200*100；200*120；200*150；240*120；300*150；等。斜垫铁精度一般为12.5，为一般粗糙精度斜垫铁，6.3为中级精度斜垫铁，3.2为高级精度斜垫铁，0.8为精密斜垫铁（磨床磨削平面而成）。斜垫铁在使用中安设备的精密度选择垫铁的精度。并非精度高的斜垫铁就适合所有设备。应该按实际需要合理选择斜垫铁。以达到使用斜垫铁的最初节约成本的目的。斜铁的斜铁1/10---1/20,还可以自己设计斜度，也可以不按斜度比例制作，斜铁斜度的选择要根据具体的需要而定。

本产品的品牌是名皓牌，尺寸是150*80*20-3（cm），用途是调整，适用机床是组合机床，是否库存是是，是否批发是是，斜铁是斜垫铁