

设计生产防尘、防油、防切屑风琴式防护罩/机床防护罩

产品名称	设计生产防尘、防油、防切屑风琴式防护罩/机床防护罩
公司名称	河北骊道丰机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:骊道丰 型号:800*200*50 样式:防尘布
公司地址	河北省盐山县王信工业开发区
联系电话	86-03178377828/8510271/4000718667 13931760640

产品详情

技术数据

河北骊道丰机床附件制造有限公司专业设计、制造、销售柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。

安装

柔性风琴式防护罩在机械设备上的固定非常简便，可以使用厂方提供的附件。一般情况下会按客户的要求在两端装上用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。

注意：

- (1) 标准折面的高度：15mm、20 mm、30 mm、35 mm、40 mm、45 mm、50 mm。
- (2) 机械设备的导轨面和护罩之间的距离最小为5 mm，最大10 mm。
- (3) 护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍。
- (4) 被压缩折面厚度为4 mm。

特性：

- 1、不怕脚踩，硬物冲撞不变形，寿命长，密封好，运行轻便。
- 2、行程长，压缩小。
- 3、耐冷却剂、防油、防水、耐酸、防砂轮沫和铁屑等。
- 4、速度可达200m/min。

多种可供选择的形状：

--

风琴式导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据	备注	名称	数据	备注
		mm				
a	床身宽度			支承形式	滑动、滚动	用户选定
h	导轨高度			支承材料	cu、a3、尼龙、	用户选定

b	导轨宽度				塑料、其它	
a	防护罩宽度			防护罩面料	漆布、人造革、	用户选定
h1	防护罩高度					
h2	防护罩支承高度			防护罩衬料	帘料、pvc、其它	用户选定
lmax	最大拉伸			防护方向	x(床身)、y(横梁)、z(立柱)	
lmin	最小压缩					
lt	行程			配套机床型号		
订货单位				联系人		
电话				传真		

1、对非标准型的导轨防护罩附导轨及滑鞍截面图。

2、表内各项数据都应填写、每组防护套填写一张。

注：有关更新更详细的产品信息请向我方索取样本资料。

相关资料：风琴式防护罩，丝杠防护罩，钢铝拖链，塑料拖链，机床工作灯，机床防护罩。

本产品的品牌是骊道丰，型号是800*200*50，样式是防尘布，拉伸后长度是800（mm），压缩后长度是80（mm），行程长度是800（mm），护罩总宽度是200（mm），护罩内部宽度是190（mm），护罩内部高度是48（mm），导轨高度是185（mm），导轨宽度是200（mm），防护部位是导轨，适用机床是加工中心，是否库存是否，是否批发是是