御匠达现货供应数控车床减震垫铁 S78车床两层防震垫铁

产品名称	御匠达现货供应数控车床减震垫铁 S78车床两层防震垫铁
公司名称	深圳市御匠达工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:135（mm） 参数指标:JB/T8775-98 品牌:YJD/御匠达
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦一路55号
联系电话	0755-33583512 13410149023

产品详情

御匠达现货供应数控车床减震垫铁，s78车床防震垫铁厂家，防震垫铁 产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。 机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。 机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。

规格mm	螺栓mm	可调高度mm	单件承载力kg
ø 100	m14	8	350
ø 120	m16	10	600
ø 160	m18	10	1000
ø 210	m20	12	1300
ø 300	m24	12	3000

三层机床防震垫铁：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。防震垫铁控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。 三层防震垫铁安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。减震胶垫采

用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后调节一次机床水平。本产品设计为三层调整结构，底层和上层粘有减震胶垫，固减震性能和承载能力都优于其他产品。 机床防震垫铁规格：

规格mm	螺栓mm	可调高度mm	单件承载力kg
160×80×65	m14	5	600
200×100×70	m16	8	1200
240×120×90	m18	10	1600
300×170×110	m24	12	3500

本产品的螺栓是135（mm），参数指标是JB/T8775-98，品牌是YJD/御匠达，尺寸是150*80*60（cm），可调高度是5（mm），单件最大静载是1200kg，橡胶硬度值是高，用途是减震，适用机床是车床，是否库存是否，是否批发是是