

# 机床减震垫铁，三层减震垫铁，减震垫，可订做加工

产品名称	机床减震垫铁，三层减震垫铁，减震垫，可订做加工
公司名称	沧州市三丰标准量具有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:20 ( mm ) 参数指标:20 品牌:三丰标准量具
公司地址	中国 河北 沧州市 运河区顺河街华西南区
联系电话	86-03173522090/3522080/13903271088 13832708800

## 产品详情

减震垫铁：放于机械下面，支撑机械重量，据有减震，支撑的作用，常见的用于数控机床。

减震垫铁主要型号：s78-10,s78-9,s78-7,s78-6。其中s78-10,s78-9,为减震可调垫铁，s78-6为可调垫铁，s78-7为减震垫铁。

### 减震垫铁

垫铁可分为机床调整垫铁，机床减震垫铁，机床防震垫铁。

减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装

费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。

## 机床减震垫铁

减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。

。

本产品的螺栓是20（mm），参数指标是20，品牌是三丰标准量具，尺寸是240（cm），可调高度是150（mm），单件最大静载是8000，橡胶硬度值是15，用途是减震，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是