日本北川Kitagawa气动倍力式虎钳

产品名称	日本北川Kitagawa气动倍力式虎钳
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:北川 型号:VQX-125N 钳口宽度:124.5（mm）
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

购买须知：

1. 请提供最终客户！

2. 请告知最终用户使用用途！

谢谢您的信任与支持，我们会做得更好! (莱曼) 倍力式虎钳的定义编辑

虎钳中用倍力式增压系统代替传统油压系统的虎钳称之为倍力式虎钳。

倍力式虎钳的特点在于完全舍弃了传动油压系统，因此不存在因漏油而失压、因油封老化磨损而需要经常维修的弊病，增压快速、永不失压。

2倍力式虎钳的误区编辑

目前市场上有很多虎钳自称为倍力式虎钳，或倍力-油压虎钳，这是打着倍力式虎钳的噱头蒙蔽使用者的错误称法。倍力式虎钳是完全舍弃油压系统的，任何使用了油压系统的虎钳均不能称之为倍力式虎钳。

相同的使用情况下，倍力式虎钳的寿命和精度都要比同等级的油压虎钳高出2~3倍。

3倍力式虎钳的特性编辑

1、同高设计。不论何时生产的倍力式虎钳均采用同高设计，高度误差不会超过0.01mm，可多台并列加工。

2、五段式夹持力切换，调整简单迅速。

3、本体长度短小，开口大，可适用于各种机台。

4、替换式虎口板设计，加工治具可直接固定于虎钳上，材质采用高碳合金钢，硬度为hrc52~56。

5、基座采用u型设计，增强结构刚性，材质采用球状石墨铸铁fcd65，抗拉强度高，不易变形。

6、强力“ 箔形弹簧 ”机构，夹持力平稳，防止上浮能力佳。

7、两侧滑轨经高周波处理，硬度为hrc50~56，耐磨损性佳。

8、加大直径直双螺纹主螺杆，移动快速、刚性强。

9、本台底部沟槽之平行度及直角度非常精密，可快速定位及固定于机床上。

我发布的每个型号的规格，图纸资料。cad免费下载。（点击图片看大图）

vqa125n

通过减少安装时间成本

只有在空气中可

在工作??1??71??1??771??1??71??1??7776??1??71??1??771??1??71??1??7777??1??71??1??771??1??71??1??7776??1??71??1??771??1??71??1??7777方式可以除去空气管得到内置的锁阀

空气增压器不必要的

要了解工作以及与大紧固力

型方程vqa125n盖宽度（mm）帽高度（mm）帽口尺寸（mm）工件高度安装面（毫米）高度（mm）总体宽度（mm）总长度（mm）导块宽度（mm）自动夹紧行程最大夹紧力（kn）质量（kg）外形尺寸pdf tif dxf dwg

124.5
40（标准）
195
百
140
150
550
18h7
四
四十
45

本产品的品牌是北川，型号是vqx-125n，钳口宽度是124.5（mm），钳口高度是140（mm），型式是倍力角固虎钳，最大张开度是205（mm），定位键宽度是135（mm），紧固螺栓直径是124.5（mm），倾斜角度范围是0（°），适用机床是多款供选，外形尺寸是451.5*135*126mm，定位键高度是100（mm），材质是***，动力类型是气动，虎钳精度是精密型，是否库存是是，是否批发是是