

卡盘，JAM-25双向主轴夹座卡盘，滑套前推夹紧，双向夹持加工

产品名称	卡盘，JAM-25双向主轴夹座卡盘，滑套前推夹紧，双向夹持加工
公司名称	东莞市德锐精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朝铨 型号:JAM-25 卡盘类型:多款供选
公司地址	广东省东莞市寮步镇良边石大路16号
联系电话	0769-81103466 18925544475

产品详情

详细介绍	
<p>卡盘，双向卡盘，气动卡盘，双向主轴夹头座，油压卡盘（jam/jhm）</p> <p>公司网站详细资料http://www.dr-precision.com/cp/html/?27.html</p> <p>气动卡盘，双向主轴夹座，油压卡盘产品简介</p> <p>朝铨jam/jhm气动卡盘、空油压双向主轴夹座是一款专为双端型/对称型工件加工所设计的专用机主轴夹座。朝铨双向主轴夹座（气动卡盘，油压卡盘）整合筒夹夹头与回转主轴，体积小，外形薄，方便设计自动送料系统。工件在一次的夹持动作内可以完成工件双端同时加工，大幅提高工作效率并减少加工机台的设备成本。应用朝铨双向主轴夹座设计各式加工专用机，可以缩短工程人员的开发时程与组立时程，帮助产品更快的投入市场。目前，朝铨双向主轴夹座已经广泛的应用于多种零件的加工专用机，包含:脚踏车零件、汽车零件、机车零件、运动器材零件等。</p> <p>朝铨专利空油压双向主轴夹座朝铨专利空油压双向主轴夹座一次夹持，双端加工，减少机台设备成本高刚性，夹持力强</p>	<p>以一对主轴夹座夹持长型工件</p>
<p>气动油压卡盘主轴夹座/尺寸及规格</p>	

型号	jam-25a (单筒夹)jam-25b (单筒夹)	jam-72a (单筒夹)	jhm-65b (单筒夹)
a	135 (5.31")	145 (5.71")	135 (5.31")
b	232 (9.13")	265 (10.43")	232 (9.13")
c	270 (10.63")	288 (11.34")	270 (10.63")
d	210 (8.27")	240 (9.45")	210 (8.27")
e	64 (2.52")	105 (4.13")	64 (2.52")
f	238 (9.37")	256 (10.08")	238 (9.37")
g	88 (3.46")	105 (4.13")	96 (3.78")
h (滑套)	0-5.0 (0"-0.20")	2.0-7.0 (0.08"-0.28")	
i	29 (1.14")	30 (1.18")	33 (1.30")
j	98 (3.86")	135 (5.31")	98 (3.86")
k	174 (6.85")	202 (7.95")	167 (6.57")
l	30 (1.18")	34 (1.34")	30 (1.18")
皮带轮规格	8m*70t 或 8m*72t	8m*80t	8m*66t
工作筒夹	er-40 (单筒夹)	jr-72 (单筒夹)	jr-65 (单筒夹)
气压/油压驱动	气压	气压	油压
工作压力	2-8kg/cm2(29-114psi)	2-8kg/cm2(29-114psi)	10-25kg/cm2(143-357 psi)
最高转速rpm	2000	1400	1400
夹持范围	4-26mm(0.16"-1.02")	25-70mm(0.98"-2.76")	25-60mm(0.98"-2.36")
活塞面积	138cm2(21.4in2)	124cm2(19.2in2)	70cm2(10.85in2)
夹持力	4750kgf@7kg/cm2(10450lbf@100psi)	5550kgf@7kg/cm2(12210lbf@100psi)	5250kgf@16kg/cm2(11550lbf@229psi)
产品净重	22.5kgs (49.5lbs)	33.5kgs (73.7lbs)	23.0kgs (50.6lbs)

本产品的品牌是朝铨，型号是JAM-25，卡盘类型是多款供选，卡盘结构是大通孔卡盘，动力类型是气动，卡盘直径是270（mm），卡盘孔径是26（mm），夹紧尺寸范围是4-26（mm），撑紧尺寸范围是-（mm），定心精度是-（mm），适用机床是车床，材质是-，是否库存是是，是否批发是是