

台湾CHANDOX 三爪精密氣壓夾頭 TK-04 TK-06 TK-08

产品名称	台湾CHANDOX 三爪精密氣壓夾頭 TK-04 TK-06 TK-08
公司名称	东莞市长安创钊五金机械经营部
价格	面议
规格参数	品牌:千岛 型号:TK-04TK-06TK-08 卡盘类型:三爪卡盘
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇锦厦河南工业区
联系电话	86-076988039412

产品详情

tk	三爪精密氣壓夾頭
<p>預設治具孔及預留自動潤滑管道：爪殼預設治具孔，有額外固定需要時不須再追加加工；且預留自動潤滑管道，可與自動潤滑裝置連結。內藏式汽缸：汽缸與夾盤直結設計，確保作動及夾持的穩定性。生爪精密定位：設有定位銷使生爪在重複拆裝時仍保持良好的定位精度。超高精度夾持提高工作效率：夾持工件的同軸度及重覆夾持精度可達μ級，簡化操作，實現高效率的精密加工。</p>	
尺寸圖	

應用實例

氣壓切換閥連接方式 / 特殊附件

規格表	單位/mm
-----	-------

型式 / 規格	a	b	c	d	e	d1	d(h7)	d2	h	h	w	m1
---------	---	---	---	---	---	----	-------	----	---	---	---	----

tk-04	20.75	12.7	12.7	101.6	30	82.55	18	25	70.3	3.2	16	6-m5 × 0.8p(pcd d ø 88.9)
tk-06	39.75	12.7	12.7	152.4	40	124.97	26	34.5	70.3	3.2	22	6-m6 × 1p(pcd ø 135.89)
tk-08	65.75	25.4	-	203.2	45	167.64	50	50	99.5	7.0	25	6-m10 × 1.5p(pcd ø 182.88)

型式 / 規格	m2	m3	t1	t2	t3	r1
tk-04	6-m5 × 0.8p	9- ø 3.18	3-m5 × 0.8p(pcd ø 88.9)	-	-	30 °
tk-06	12-m5 × 0.8p	9- ø 3.18	3-m6 × 1p(pcd ø 135.89)	3-m6 × 1p(pcd ø 110)	3-m6 × 1p(pcd ø 135.89)	30 °
tk-08	6-m10 × 1.5p	6- ø 6.36	3-m8 × 1.25p(pcd ø 182.88)	3-m8 × 1.25p(pcd ø 150)	3-m8 × 1.25p(pcd ø 100)	30 °

型式 / 規格	r2	r3	爪 t.i.r	爪行程(直徑)mm	重複夾持精度	空壓夾持力7 kgf/cm2 (0.7mpa)kgf (kn)	最高迴轉數r.p.m (min-1)	淨重(kg)
tk-04	-	-	0.001	3	0.001	310 (3.1)	4500	4.2
tk-06	30 °	75 °	0.001	3	0.001	790 (7.8)	4500	9.8
tk-08	30 °	30 °	0.001	3	0.001	1450 (14.3)	4000	26.3

本产品的品牌是千岛，型号是TK-04TK-06TK-08，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是三爪精密氣壓夾頭，动力类型是气动，卡盘直径是- (mm) ，卡盘孔径是- (mm) ，适用机床是其他