

# ZJB-100真空滤油机

产品名称	ZJB-100真空滤油机
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	邦杰	型号	ZJB-50
额定流量	300 ( m3/h )	工作压力	0.5 ( Mpa )
工作噪声	70 ( dB )	进出口管径	32 ( mm )
破乳化值	8 ( min )	清洁度	6 ( NAS )
外形尺寸	1250*900*1500 ( mm )	有效过滤面积	0.5 ( cm <sup>2</sup> )
整机功率	35 ( kw )	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

zjb系列单级高效真空滤油机主要用于净化变压器油、透平油、n68以下机油、液压油，也可用于变压器的真空注油。具有体积小、重量轻、净化效率高、工作噪音低、维修方便等优点，可以有效去除油中的水份、杂质和甲烷、乙烷等气体，提高闪点和耐压值，与再生装置并联可加速除酸、脱色、降低介损和酸值，提高绝缘强度。对击穿电压不低于15kv的油，以zjb单级真空滤油机处理后其耐压值可达到60kv以

zjb系列单极高效真空滤油机（属电力工业部定型产品）	
一、用途与功能	
广泛用于电力行业及大型工矿企业对220kv以下输	

变电设备绝缘油的净化处理，也可用于液压油、润滑油净化处理。它能高效地去除油中的水分、气体和杂质微粒，提高绝缘强度和油品质量，保证电气设备的安全运行，并具体对电气设备热油循环干燥和真空注油、真空抽气等功能。

## 二、保证达到性能指标

绝缘油初始值为	经本机净化后
耐电压 15kv	65kv
含水量 50ppm	5-10ppm
含气量 12%	0.2%

## 三、主要性能指标

工作真空度 (pa)	极限真空度 ( pa )	工作压力 mpa	过滤精度(μ m)	工作噪音(d b)	连续工作时 间 ( h )	无故障工作 时间 ( h )	工作温度 ( ° c )
300	50	0.5	1--5	65	150	> 4500	0-100可调

## 四、zjb系列单级高效真空滤油机技术规格表

指标名称	单位	zjb-5	zjb-8	zjb-15	zjb-20	zjb-30	zjb-50	zjb-75	zjb-100	zjb-125	zjb-150
额定流量	l/h	300	600	900	1200	2000	3000	4500	6000	7500	9000
总功率	kw	4	6	10	15	26	35	55	70	85	100
电源		220v	380v × 3/50hz								
管径	进	mm	25	25	25	32	44	50			
	出		16	16	16						
外形尺寸	长		800	900	1000	1300	1400	1500	1600		
	宽		400	700	800	850	1100				
	高		750	800	1700	1800	1900				
整机质量	kg	60	100	150	200	270	350	500			