袋式过滤器袋式过滤机 加压过滤

产品名称	袋式过滤器袋式过滤机 加压过滤
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:油除杂质 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

产品详情

原理	加压过滤	用途	油除杂质
适用对象	润滑油	样式	立式
适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象性质	弱腐蚀性	过滤精度	1-10（um）
工作压力	0-0.4（MPa）	工作温度	0-50（℃）
有效过滤面积	2	适用粘度	10-320（pas）
外形尺寸	750*500*750（m）	设备重量	110（Kg）
产品类型	全新		

lyc系列滤油车是用于抗磨液压油、透平油、压缩机油、锭子油等高粘度液体有作为过滤除杂合液体输送。由于它体积小、重量轻、寿命长，因系广泛用于电力、铁路、冶炼、机械、船舶、工矿等。

二、lyc系列滤油车技术参数表

指标名称		单位	lyc-20	lyc-50	lyc-100	lyc-200
额定流量		l/min	20	50	100	200
工作压力		mpa	≤0.5			
过滤精度		um	≤3.5、10、20、50			
电源			380v×3/50hz			
管径	进	mm	25	32	44	50
	出	mm	25	32	44	50
外形尺寸	长	mm	500	650	900	650
	宽	mm	400	500	600	650
	高	mm	600	750	900	1100
整机质量		kg	65	90	120	150

注意事项

1、为了确保滤油设备输出量,并能正常使用,用户如自配油管内径尺寸应符合指示接口尺寸,并注意在工作中及油高度量差<500毫米;

2、滤油车出厂时已配好进出油管2根,每根3.5米,如用户有长度要求,订货时注明;

3、为了保证在清洗或更换滤芯时避免造成油液二次污染,两个系列产品都装有污污阀,请先排尽存油后再清洗或更换.