

# 双级真空滤油机/双级滤油机/双级高效真空滤油机

产品名称	双级真空滤油机/双级滤油机/双级高效真空滤油机
公司名称	重庆邦杰净油设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市沙坪坝区井口镇先锋街2号
联系电话	86 023 65807217 13883968605

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	邦杰	型号	ZJA-100
额定流量	6000 ( m3/h )	工作压力	0.5 ( Mpa )
工作噪声	70 ( dB )	进出口管径	40 ( mm )
破乳化值	8 ( min )	清洁度	6 ( NAS )
外形尺寸	1400*1000*1650 ( mm )	有效过滤面积	2 ( cm <sup>2</sup> )
整机功率	70 ( kw )	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

zja系列双级高效真空滤油机主要用于新油、进口油、超高压变压器油、互感器油等较贵重油的真空过滤处理，也可用于变压器的真空注油。由于双级真空极大地提高了系统的真空度，在较低的温度下即可除去大量的水份和气体，所以避免了普通滤油机反复加热而造成的油质劣化的危害，同时能更加有效地去除油中的水份、杂质、甲烷、乙烷等气体和游离碳，极大地提高了油的闪点和耐压值，也可与再生装置并联加速脱色、除酸，进一步降低介损和酸值，提高绝缘强度，对击穿电压不低于25kv新油经zja，双级高效真空滤油机处理后可达到70kv以上，能有效缩短变压器安装和检修工期。

## 主要特点

### 滤除杂质能力强，过滤精度高

邦杰zja系列双级高效绝缘油真空滤油机的多级筒式过滤器采用世界领先的“玻璃纤维”技术滤才分层过滤不同粒度的杂质，极大的提高了纳污能力和过滤精度，过滤精度从0.5-5微米可供选择，可除去油中的细微颗粒。

### 真空分离技术，脱气脱水效率高

真空分离罐采用卧式真空分离技术，蒸发面积比立式真空分离罐提高一倍以上，内部的多层立体闪蒸技术使油液暴露于真空系统中的表面积最大，最大限度地增加了油在真空系统中的行程；独立喷管系统增加了油的动态脱气面积；多层塔式折叠状过滤网增加了油的的杂质纳污量和表态水分挥发面积；这些特有的优化结构设计使油中的水分和气体以最快的速度挥发。