

日本进口YAMAWA 标准低螺旋沟中心钻头 CD-S

产品名称	日本进口YAMAWA 标准低螺旋沟中心钻头 CD-S
公司名称	昆山卡福卡五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 是否标准件:标准件 品牌:YAMAWA
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 萧林中路1087号
联系电话	86 0512 50150640

产品详情

日本进口yamawa标准低螺旋沟中心钻头，中心钻cd-s，ce-s，cd-sl，ce-sl：cd-s中心钻的切削槽具有适度之螺旋沟形，能够调和钻头部与孔面整修部所切削下来之切屑流向，使其顺畅地排出，故可避免因切屑堵塞而造成工具的损伤。此外，钻头部的长度经设计配合切削加工需要，适当地加以缩短，而且钻头部和孔面整修部的结合是采用r型接合，因此在切削加工时可提高加工效率，并减少折断等之损害。ce-s高螺旋中心钻具有比一般中心钻cd-s更高角度的螺旋沟槽与更长的沟槽，特别是适合于具黏性材料之加工。中心钻材质：hss 中心孔角度：60° 钻头沟形状：cd-s低螺旋沟 ce-s高螺旋沟 适用被削材：[cd-s]抗拉强度750~1100n/mm²之合金钢，工具钢，调质钢材等... [ce-s]抗拉强度750n/mm²以下之碳钢，合金钢，非铁合金材等...

本产品的加工定制是否，是否标准件是标准件，品牌是YAMAWA，型号是CD-S，是否进口是是，材质是高速钢，类别是多款供选，规格（直径*全长）是0.3*60°*335mm,0.4*60°*335mm,0.5*60°*3.535mm,0.6*60°*3.535mm,0.7*60°*3.535mm,0.8*60°*3.535mm,0.9*60°*435mm,1*60°*435mm,1.2*60°*540mm,1.5*60°*540mm,2*60°*645mm,2.5*60°*7.750mm,3*60°*7.755mm,3*60°*855mm,4*60°*1065mm,5*60°*1178mm,6*60°*1690mm,6*60°*1890mm