

方便面切刀，粉丝刀，米粉刀，切粉刀

产品名称	方便面切刀，粉丝刀，米粉刀，切粉刀
公司名称	宁津县长征链网有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 6800.00 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 山东 宁津县 宁津县大祁工业区宁德路2号
联系电话	86 0534 5533983 18653400343

产品详情

挂面和方便面设备使用的各类普通钢刀具、圆条刀具、半圆条刀具、菱形刀具等多种型号和规格的制面刀具。尤其是本公司开发的半圆条刀具，一把能切出两种规格的面条，经过全国多个厂家使用，普遍反映制作精良，切出的面条光滑无毛刺，一刀多用耐磨损，是普通刀具寿命的两倍，大大节约生产成本。此网带被广泛应用于固体物料的隧道烘干输送，整个运转由链条驱动，避免了网带传动中经常出现的跑偏现象。具有网面平整，抗酸碱，可承载较重的压力和拉力。通风透气性能好，网面洁净无毒，而且容易清洗。维修和拆卸极为方便。

1,曲轴型网带：集中了金属丝编织网带的各种长处，因为具有弯曲较深的串条，使每个螺旋盘条的位置得到准确的定位，因此最大限度的减少网带的变形和延伸。

2，直轴型网带：由左右交替的网条通过直串条联结而成，该系列网带网孔较密，网孔间距平均，能使网带行走平稳。该系列网带适合于承载体积较小而质地相对较重的输送线。3，扁丝型网带：此网带采用轧扁丝制作，用曲轴型穿条连接，使各个螺旋盘条的位置得到准确的定位，因此最大限度地减少网带的变形和延伸。其做工精细，表面平整，两边平行，材质优良，经久耐用。4，乙型网带：又称梯形网带或一字网，此网带通常系齿轮传递网带，具有透气性好的长处，拉力平均，做工精细，此网带具有滚动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐侵蚀、寿命长等特点。5，人字形网带：由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。6，金属片网带：又称长城网，由扁平金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔旷地空闲大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。7，链杆式网带：这种链杆式网带采用链条传动，合用于大型和重型传送，其运动平稳、气力大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。8，眼镜型网带：链轮驱动,运行不乱，承载力强，可运送高速重物，表面平滑,适于不乱制品的输送开孔率大,透风性、脱水性佳，轻易洗净，眼镜网带因孔大非常适合涂层操纵流程，使之与传输带尽可能减少接触。9，链片式网带：这种链条使用链条做动力。网用链条片及小管连接；间距可根据使用定制。规格良多。10，链条式网带：由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。

链条网传动平稳、传动力矩小。11, u型链条网带, 也可作为螺旋式网带, 采用入口电脑网带机出产, 网面强硬耐用, 不易变形。最大特点是转弯机能好, 可以实现180度的转弯, 且运行平稳。具有网面平整, 可承载较重的压力和拉力。透风透气机能好, 网面洁净无毒, 而且轻易清洗。维修和拆卸极为利便。可根据客户要求网带两侧加装挡边。12, 链板式网带: 由不锈钢链条驱动, 采用不锈钢板材出产, 适用于输送细小的高密度物件, 输送过程中运转平稳, 安装更换利便, 价格高, 使用寿命较长。13, 挡板式网带: 这种硬边式边处理, 输送方法直观、简洁。档片经s型处理后形成一个直线型的槽型, 使用中应避免机械性挤压, 一旦发现脱落现象应及时处理。14, 三角挡条式网带: 这种边处理具有轻巧和牢固的长处, 合用于较大的工件传送, 物品不易从边沿滑落, 做工比较精细, 质量可靠, 价格公道, 广泛用于食操行业和金属热处理等行业的输送。15, 棒条式网带: 具有结构简朴, 透气性好。强度大, 可承载较重的物品。易于清洁和维护, 运转灵活的特点。16, 翻边式网带: 一般都为组合平衡型四根串单打头网带, 串条不穿到边沿两边各翻15-30公分高的边, 用以挡住物体外落。如化纤厂, 尺度件热处理, 轴承件的清洗机用翻边网, 用以挡住化纤维的外溢等。17, 球型网带: 有四根螺旋盘条组成的球状螺旋组合网, 结构牢固、有效过滤面积大, 主要用于化学产业中的过滤, 真空干燥机的烘干, 目前已广泛应用在粘胶纤维透折机和制革产业的干燥机。18, 托带型网带: 托带的网面平整光洁, 运转灵活。设备和工模具的制作水平是该网带的质量保证。此系列网带承载量大, 网孔相对较宽, 合用于大型的输送线。19, 加板型网带: 也叫加固型网带, 此网带串条可采用直串条、曲串条两种, 网带边可制作挡板, 网带可整体翻边, 串条可以出产加工成蹊径边(绞边), 可根据用户使用的范围和温度而定。20, 单旋网带: 此网带采用单旋制作, 纹路平均, 抗拉度强; 两边平行; 表面平整。21, 菱形网带: 又称勾花网、活络网 (2) 金属网带按用途可分为: 输送网链 | 不锈钢网带 | 网带, 自动化流水线金属传动网带, 热处理炉耐高温网带; 不锈钢网带; 输送网带; 地道式窑炉网带; 长城网带; 烘干网带; 涂装设备网带; 喷涂设备网带; 清洗机网带; 食物网带; 食物清洗输送链板; 不锈钢链板; 人字形网带; 双旋节能网带; 喷油冷却网带; 乙字型网带; 挡板输送带; 链条输送带; 果蔬清洗网带; 速冻机链网; 单冻机链网; 速冻马蹄式网链; 蔬菜脱水流水线设备专用输送。

(二) 金属网带的的特点 金属网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它, 可以将物料在一定的输送线上, 从最初的供料点到终极的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送, 也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外, 还可以与各产业企业出产流程中的工艺过程的要求相配合, 形成有节奏的流水功课运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种产业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

(三) 金属网带的应用行业

产品主要用于 玻璃瓶罐、食物、灯炮、金属、器皿、化纤、印染、医药、电子、粉末冶金、热处理、木材、物流运输等各行业自动装置和自动流水线的使用; 天然气、焦炉煤气及电子红外线等各种窑炉系统的传动; 以及食物机械, 玻璃机械, 输送机械等等良多行业都在应用。

(四) 金属网带的型号及规格: 链条标号-节距p--- 链杆节距p1- 链杆直径d - 网丝直径d1 - 网带螺距l

-网带节距j

(p) ---- (p) ----- (p1) ----- (d) ----- (d1) ----- (l) ----- (j)

c2042--25.40mm--25.40 × *节---5~8mm--1.0~1.6mm--3~19mm-----6.35~25.4mm

c2052--31.75mm--31.75 × *节---6~10mm-1.2~2.0mm--5~21mm-----6.35~31.75mm

c2062--38.10mm--38.10 × *节---8~12mm-1.5~2.0mm--8~21mm-----6.35~38.1mm

c2082--50.80mm--50.80 × *节--10~12mm-1.5~3.0mm-10.5~21mm-12.7~50.8mm

c2160--101.6mm--101.6 × *节--10~14mm-1.5~4.0mm-10.5~27mm-12.7~50.8mm

(五) 金属网带的材质：

产品主要材质：碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐侵蚀耐高温不锈钢材料(304，310，310s，314，316，316l，430等)a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、201不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢。

(六) 关于金属网带其他

长征链网有限公司从建厂以来，在以金属网带为龙头产品的同时，规模不断扩大，技术不断发展。经由技术职员和全厂职工不断立异和改进，又接踵研究出与之相关的配套产品。例如：输送机械、玻璃机械、输送链条、链轮、输送皮带、输送帆布带，利便面行业用的油盒、面刀、面梳、成型器等良多产品。但愿新老客户与我们精诚合作。您的需要是我们的工作。您的满足是我们的快乐。

1,曲轴型网带：集中了金属丝编织网带的各种长处，因为具有弯曲较深的串条，使每个螺旋盘条的位置得到准确的定位，因此最大限度的减少网带的变形和延伸。

2, 直轴型网带：由左右交替的网条通过直串条联结而成，该系列网带网孔较密，网孔间距平均，能使网带行走平稳。该系列网带适合于承载体积较小而质地相对较重的输送线。3, 扁丝型网带：此网带采用轧扁丝制作，用曲轴型穿条连接，使各个螺旋盘条的位置得到准确的定位，因此最大限度地减少网带的变形和延伸。其做工精细，表面平整，两边平行，材质优良，经久耐用。4, 乙型网带：又称梯形网带或一字网，此网带通常系齿轮传递网带，具有透气性好的长处，拉力平均，做工精细，此网带具有滚动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐侵蚀、寿命长等特点。5, 人字形网带：由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。6, 金属片网带：又称长城网，由扁平金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔旷地空闲大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。7, 链杆式网带：这种链杆式网带采用链条传动，合用于大型和重型传送，其运动平稳、气力大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。8, 眼睛型网带：链轮驱动,运行不乱，承载力强，可运送高速重物，表面平滑,适于不乱制品的输送开孔率大,透风性、脱水性佳，轻易洗净，眼镜网带因孔大非常适合涂层操纵流程，使之与传输带尽可能减少接触。9, 链片式网带：这种链条使用链条做动力。网用链条片及小管连接；间距可根据使用定制。规格良多。10, 链条式网带：由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。11, u型链条网带，也可作为螺旋式网带，采用入口电脑网带机出产，网面强硬耐用，不易变形。最大特点是转弯机能好，可以实现180度的转弯，且运行平稳。具有网面平整，可承载较重的压力和拉力。透风透气机能好，网面洁净无毒，而且轻易清洗。维修和拆卸极为利便。可根据客户要求网带两侧加装挡边。12, 链板式网带：由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材出产，适用于输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换利便，价格高，使用寿命较长。13, 挡板式网带：这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经s型处理后形成一个直线型的槽型，使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。14, 三角挡条式网带：这种边处理具有轻巧和牢固的长处，合用于较大的工件传送,物品不易从边沿滑落,做工比较精细,质量可靠,价格公道,广泛用于食操行业和金属热处理等行业的输送。15, 棒条式网带：具有结构简朴，透气性好。强度大，可承载较重的物品。易于清洁和维护，运转灵活的特点。16, 翻边式网带：一般都为组合平衡型四根串单打头网带，串条不穿到边沿两边各翻15-30公分高的边，用以挡住物体外落。如化纤厂，尺度件热处理，轴承件的清洗机用翻边网，用以挡住化纤维的外溢等。17, 球型网带：有四根螺旋盘条组成的球状螺旋组合网，结构牢固、有效过滤面积大，主要用于化学产业中的过滤，真空干燥机的烘干，目前已广泛应用在粘胶纤维透折机和制革产业的干燥机。18, 托带型网带：托带的网面平整光洁，运转灵活。设备和工模具的制作水平是该网带的质量保证。此系列网带承载量大，网孔相对较宽，合用于大型的输送线。19, 加板型网带：也叫加固型网带，此网带串条可采用直串条、曲串条两种，网带边可制作挡板，网带可整体翻边，串条可以出产加工成蹊径边(绞边)，可根据用户使用的范围和温度而定。20, 单旋网带：此网带采用单旋制作，纹路平均，抗拉度强；两边平行；表面平整。21, 菱形网带：又称勾花网、活络网

(2) 金属网带按用途可分为：输送网链 | 不锈钢网带 | 网带,自动化流水线金属传动网带,热处理炉耐高温网带；不锈钢网带；输送网带；地道式窑炉网带；长城网带；烘干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食物网带；食物清洗输送链板；不锈钢链板；人字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送。

(二) 金属网带的的特点 金属网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到终极的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各产业企业出产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水功课运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种产业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

(三) 金属网带的应用行业

产品主要用于 玻璃瓶罐、食物、灯炮、金属、器皿、化纤、印染、医药、电子、粉末冶金、热处理、木材、物流运输等各行业自动装置和自动流水线的使用；天然气、焦炉煤气及电子红外线等各种窑炉系统的传动；以及食物机械，玻璃机械，输送机械等等良多行业都在应用。

(四) 金属网带的型号及规格：链条标号-节距p---链杆节距p1-链杆直径d-网丝直径d1-网带螺距l-网带节距j

(p) ---- (p) ----- (p1) ----- (d) ----- (d1) ----- (l) ----- (j)

c2042--25.40mm--25.40 × *节---5~8mm--1.0~1.6mm--3~19mm-----6.35~25.4mm

c2052--31.75mm--31.75 × *节---6~10mm-1.2~2.0mm--5~21mm-----6.35~31.75mm

c2062--38.10mm--38.10 × *节---8~12mm-1.5~2.0mm--8~21mm-----6.35~38.1mm

c2082--50.80mm--50.80 × *节--10~12mm-1.5~3.0mm-10.5~21mm-12.7~50.8mm

c2160--101.6mm--101.6 × *节--10~14mm-1.5~4.0mm-10.5~27mm-12.7~50.8mm

(五) 金属网带的材质：

产品主要材质：碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐侵蚀耐高温不锈钢材料(304，310，310s，314，316，316L，430等)a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、201不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢。

(六) 关于金属网带其他

长征链网有限公司从建厂以来，在以金属网带为龙头产品的同时，规模不断扩大，技术不断发展。经由技术职员和全厂职工不断立异和改进，又接踵研究出与之相关的配套产品。例如：输送机械、玻璃机械、输送链条、链轮、输送皮带、输送帆布带，利便面行业用的油盒、面刀、面梳、成型器等良多产品。但愿新老客户与我们精诚合作。您的需要是我们的工作。您的满足是我们的快乐。

本产品的建议零售价是¥6800.00，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，标准编号是CZLW-1080，品牌是长征，型号是CZ-MD1.25，滚刀类型是齿轮滚刀，材质是45钢，适用机床是米粉机，精度等级是A级，是否进口是否，是否涂层是非涂层，规格是CZ445，是否库存是非库存，是否批发是非批发，产品单价是4400，发货期限是10天