

# testo327-1 烟气分析仪 德图TESTO

产品名称	testo327-1 烟气分析仪 德图TESTO
公司名称	深圳市深博瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:testo327-1 操作方式:烟气分析仪
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C
联系电话	0755-82130236 13510633860

## 产品详情

testo 327-1 烟气分析仪订货号:0632 3201

### 简要描述

testo 327-1烟气分析仪，包括充电电池和合格证书，测量o2, co, hpa和

### 产品介绍：

testo 327-1是您的烟气分析入门仪器。这台仪器测量 ，o2，co2，co和烟气抽力等燃烧效率参数。强大的led背光显示屏及同时4行参数显示，保证您在恶劣的环境下都能方便读数。这款仪器突出的特点是简便易懂的菜单，流线型的外壳设计及其耐用性。

### 优点一览:

- | 菜单简便、易懂
- | 4个参数同时显示
- | led背光显示
- | 快速红外打印
- | 德国tuv认证（ ，o2）
- | o2 ， ， hpa符合en 50379 part 2标准
- | co符合en 50379 part 3标准

- | 轻巧的可充电锂电池（1200ma,可用5小时），可以在仪器内充电或外接充电器
- | 一体化探头接口，方便连接探头
- | 烟气探针可以测量环境co浓度
- | 外部空气的o2浓度（可以储存）
- | 独立的环境温度测量
- | 纯co测量（可以储存）
- | 抽力测量
- | 8种燃料
- | ip 40

#### 技术数据- testo 327-1

温度	-40~+600
抽力测量	+/-40hpa
燃烧效率（eta）	0~120%
烟气损失（qa）	0~99.9%
o2测量	0~21vol.%
co2测量	0~co2 max
co测量	0~4000ppm
重量	大约500g
体积	216 x 68 x 47mm
储存温度	-20~+50
工作温度	-5~+45
电源	锂电池（可充电）
电池寿命	>5h
保修期	主机，探针和烟气传感

#### 附件一览- testo 327-1

##### 简要描述

iso标定证书/烟气，标定点：2.5%o2；100和1000ppm  
co；800ppm no；80ppm no2；1000ppm so2  
o2传感器组件备件

testo 330软件

连接软管套装，用于单独测量气体压力

irda打印机

备用充电电池

电源，100-240v，用于对仪器供电或对充电电池进行充电

备用滤芯(10个/包)

备用热敏打印纸（6卷/盒）

本产品的品牌是TESTO/德图，型号是testo327-1，操作方式是烟气分析仪，种类是烟气分析仪