

# 台湾品质减速电机 齿轮减速马达 三相卧式电机NCH18-100-40S

产品名称	台湾品质减速电机 齿轮减速马达 三相卧式电机NCH18-100-40S
公司名称	东莞市永坤机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	东莞市长安镇咸西泰达路十号柏宁商务中心A701室
联系电话	86 0769 83005995 18002682755

## 产品详情

### 齿轮减速电机原理:

齿轮减速电机是一种动力传递机械，其是利用各级齿轮传动来达到降速的目的。很多传动设备想要达到低转速大扭矩的效果采用就是齿轮减速机，利用齿轮的速度转换器将电机的回转数减速到所需要的回转数，并得到较大扭矩的机构。齿轮减速机在减速的同时能提高输出扭矩，而齿轮减速机的扭矩输出比例是按电机输出乘以减速比所得，但要注意的是注意不能超出其的额定扭矩。

### 齿轮减速电机应用:

齿轮减速电机可以称之为齿轮减速马达、减速马达、减速电机、齿轮电机、齿轮马达等。齿轮减速电机除了具有结构简单、节省空间等优点外还具有耐用可靠、性能优越、重量轻、免保养、低能耗、减速效率高、环保产品、振动不无噪音并、节能性高、选用优质材料制造等优点。减速电机广泛应用于冶金、矿山、轻工、化工钢铁、水泥、印刷、食品、橡胶、电线电缆、建筑、起重运输、风机等领域。减速电机类型有卧式、立式、单相、三相、双出轴、自配型等系列，单相系列减速电机额定电压为110v~220v，三相系列减速电机额定电压为220v~380v，以上系列减速电机均可附电磁制动器（电磁刹车器）配用。

### 电机使用安全注意事项

a. 请勿在爆炸性环境、可燃性气体环境、腐蚀性环境、容易沾水的场所，以及可燃物的附近使用本电机，否则有可能引起火灾、触电或致伤。b. 安装、接线、运转、操作、检查、故障诊断作业请由有适当资格的人实施，否则有可能引起火灾、触电或致伤。c. 请勿在通电状态下进行移动、安装、接线和检查作业。请切断电源后再进行作业，否则有可能引起触电事故。d. 安装电机时，请采取措施使手无法触及电机，或加以接地，否则有可能引起触电。

## 电机安装条件

- a、请将电动机安装在通风良好，检查方便的下述场所。
- b、安装在室内的框体内（请开设换气孔）
- c、使用环境温度-10---+40（不得冻结）
- d、使用环境湿度85%以下（不得结露）
- e、无爆炸性气体，有害气体（硫化氢气体等）及液体
- f、无直射阳光照射
- g、尘埃，铁粉等较小
- h、不会沾染水（风雨或水滴）油（油滴）及其他液体
- i、盐分较少
- j、无连续性振动和过度冲击
- k、电磁杂讯（焊接机，动力机器等）较少
- l、无放射性物资，磁场，且非真空

备注:特殊安装要求需注明，因电机型号众多，请根据实际型号跟客服索取最新报价或致电0769-83005995.

..

输出转速=1450/减速比

例如:型号 nch18-100-5s 卧式安装，功率100w，输出轴径18mm，减速比1:5，三相电压(380v/220v)

齿轮减速电机广泛应用于冶金、矿山、轻工、化工钢铁、水泥、印刷、、食品、橡胶、电线电缆、建筑、起重运输、风机、医疗、航空等领域。

电机带减速机一套，键销，轴套，pv胶袋，产品合格证书、电机专用包装纸盒。

德坤电机郑重承诺永坤齿轮减速电机免费保修两年，非定制产品及非人为情况，7天包退，15天包换。

东莞市德坤电机有限公司

联系人:胡平

手机:15916915510

电话:0769-83005995

传真:0769-85429197

旺旺1:yongkun88888

旺旺2:decnmotor

邮箱:15916915510@139.com

网址:www.decnmotor.com

邮编:523880

地址:东莞市长安镇咸西泰达路十号德坤电机

本产品的加工定制是否,类别是齿轮减速机,齿轮类型是圆柱齿轮减速机,安装形式是卧式,布局形式是同轴式,齿面硬度是硬齿面,用途是减速机,品牌是YK,型号是NCH18-100-40S,输入转速是1450 (rpm),额定功率是0.1 (kw),输出转速范围是37.5 (rpm),许用扭矩是24.32 (N.m),使用范围是机械通用,级数是四级,减速比是40,规格是NCH18-100-5S,NCH18-100-7.5S,NCH18-100-10S,NCH18-100-12.5S,NCH18-100-15S,NCH18-100-20S,NCH18-100-25S,NCH18-100-30S,NCH18-100-35S,NCH18-100-40S,NCH18-100-45S,NCH18-100-50S,NCH18-100-3S