

# 台湾利茗机械现货供应高精度减速机|伺服电机减速机|利茗减速机

产品名称	台湾利茗机械现货供应高精度减速机 伺服电机减速机 利茗减速机
公司名称	天津利佳电机科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:行星减速机 安装形式:卧式
公司地址	中国 天津市南开区 华苑产业园区兰苑路5号B座
联系电话	86 022 83718945-46 13642061044

## 产品详情

在减速機家族中，行星減速機以其體積小，傳動效率高，減速範圍寬，精度高，而被廣泛應用於伺服、步進、直流等傳動系統中。在保證精密傳動的前提下，主要被用來降低轉速增大扭矩和降低負載/電機的轉動慣量比。

**減速比：**輸出轉速與輸入轉速的比值。 **級數：**太陽輪及其周圍的行星輪構成獨立的減速輪系，如減速機內只此一個輪系，我們稱為“一段”(級)。為得到較大減速比，需多段(級)傳動，liming公司標準品減速機分為1段式及2段式，減速比從3到100。透過模組化的組裝，可結合成多段，減速比可達100~10000以上。 **平均壽命：**指減速機在額定負載下，額定轉速時的連續工作時間。 **額定輸出扭矩：**指在額定負載下長期工作時允許輸出扭矩。最大輸出扭矩是該值的2.5倍。 **回程間隙：**將輸入端固定，輸出端順時針和逆時針方向旋轉，輸出端產生額定扭矩的±2%扭矩時，減速機輸出端有一個微小的角位移，此角位移即為回程間隙。單位是“弧分”(即1度的1/60)。 **潤滑方式：**行星減速機在整個使用期間無需更換潤滑油。 **滿載效率：**指在最大負載情況下，減速機的傳輸效率。它是衡量減速機的一關鍵指標，滿載效率高的減速機發熱少，整體性能好。 **噪音：**此數值是在輸入轉速為3000轉/分鐘時，不帶負載，距離減速機一米距離時測量的。 **工作溫度：**是指減速機在連續工作和周期工作狀態下，所能允許的溫度。目前，servobox系列的減速機能在-25~+90度環境下工作。 **容許徑向力：**當輸出轉速為100rpm，徑向作用力在出力軸1/2處時所容許之最大力，轉速增加時遞減。

容許軸向力：當輸出轉速為100rpm時，最大容許之軸向作用力。

本产品的加工定制是是，类别是行星减速机，安装形式是卧式，布局形式是三环式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是台湾利明/台湾利茗，型号是SB62/SB90/SB120/SB142/SE90/SE120/SE142/FB90/FB120/