

[电动]螺旋升降器 丝杆升降机生产厂家RNB-05T行程300mm 速比1/20

产品名称	[电动]螺旋升降器 丝杆升降机生产厂家RNB-05T行程300mm 速比1/20
公司名称	东莞市罗升机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类别:螺旋升降器 齿轮类型:蜗轮蜗杆
公司地址	东莞市南城区元美路华凯广场B座1005销售部
联系电话	0769-88771988 15916830224

产品详情

[手动 电动]螺旋升降器 丝杆升降机rnb-05t行程300mm 速比1/20

1、公司介绍

东莞罗升机电科技有限公司是一家多年从事螺旋升降器、十字转向器的研发和生产的公司。公司自2003年创建以来，承蒙社会各界企业多年的鼎力支持，业务蒸蒸日上，始终以“追求科技新动向，创造传动新领域！”为追求目标，依靠科学技术进步，综合实力不断增强。公司因应市场之需求，敏锐地洞察机械上用油压、气压来完成机械升降动作中存在着安全自锁性能差，定位精度不准确的事实，并结合数十年的传动设计经验，依靠科技创新，自主研发“nosen螺升”螺旋升降器系列产品，滚珠丝杆升降器、梯形丝杆升降器。并广泛地运用于机械设计中，成功地达到精确定位、完全自锁的升降要求，深受许多机械工程师和机械设计师的认可，得到许多老友新知，旧客新厂的使用和认同，在机械传动市场已蔚成风潮。有词为证：

念奴娇 · 螺旋升降器

机械升降我锐察，原有气动液压。

气液升降，人道是，点动自锁繁杂，

螺旋升降，安全自锁，从此有变化！

传动领域，一时传遍华夏。

研发传动精品，螺旋升降器。

推进翻转，提升下压。

使用中，精确定位不假。

十载销售，口碑市场说：行业精华。

创新科技，罗升仍在研发。

2、产品运用介绍

nosen螺旋升降器主要运用于机械升降动作调整结构中，具有独特的外形、紧凑的结构和完全自锁的功能，广泛地运用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化、卫生等各行业。其多功能的组合，能准确地完成顶升、降落、推进、翻转等动作，能按一定的程序和步骤精确地进行升降定位。nosen螺旋升降器具有体积小、安装方便、使用灵活、动力源广、噪音低、寿命长、功能多、安全环保等特性。主要运用于：

- (1).机械加工上的冲压紧固装置升降台，翻转装置及试验仪器平台升降
- (2).延压机辊轮的间隙调整，管材或板材运送位置的调整结构。
- (3).塑前机的薄膜厚度调整结构。
- (4).安装维修用的爬梯和工具升降架，机车维修升降台位。
- (5).高温炉门的开启结构。
- (6).塑胶容器吹制机械模具的调整高度结构。
- (7).铸造启模或混疑造型。
- (8).冶炼方面用于调整电极、热液体浇铸。
- (9).建筑方面用于移动设备和组合成品的模板，可升降的窗户、墙壁、围墙。
- (10).文化卫生方面用于可升降舞台、调整游泳池地面高度、调整手术台高度。
- (11).水利方面用于水库的闸门和保护板升降。
- (12).科研方面用于不能用人力调整的动作。

3、nosen螺旋升降器与油压缸、汽动缸功能比较表

序号	项目	螺旋升降器	油压缸	汽动缸
----	----	-------	-----	-----

1	动力启动	可做单台或多中串联启动	要配合油泵、油箱等机件	要配合空压机动作
2	定位性	动作后稳定不滑落	容易位移	容易位移
3	配合动作	可配合数码检出伏和微调定位、也可手动调整	只能做简单上、下定位	只能做简单上、下定位
4	机件保养	保养容易	保养机件多	保养机件多

4、升降负载与输入马力及升和速度关系表：

5、安装方式：

说明：安装方式a、b、c、d、e、f只选其一，同一型号不可多选c、d结构请咨询客服。

6、螺杆顶端形式：

说明：螺杆顶端形式只选其一，同一型号不可多选。7、入力形式：说明：网上订购仅支持双输入轴的螺旋升降器。法栏式输入的为订做产品，请咨询客服。

8、选型举例：

9、螺杆允许弯曲值：

东莞市罗升机电科技有限公司

销售服务专线：

13686140255 胡小姐

13713071905 朱小姐

13712117878 王小姐 公司电话：0769-85644651 85938358

企业qq:

2850655353

2850655352

2850655351

诚信通：yxjddg

公司网址：<http://www.nosen.cn>（中文）

<http://www.nosenjack.com>（英文）

地址：东莞市厚街镇溪头村鑫浩源工业区f栋

本公司专业订做螺旋升降器、滚珠丝杆升降器（机）、丝杠（杆）升降机、十字转向器、单/三相交流马达、变频马达、振动马达、刹车马达、齿轮减速马达、刹车/离合器、t型丝杆、滑轨、变频器等。

本产品的加工定制是否，类别是螺旋升降器，齿轮类型是蜗轮蜗杆，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是起重机减速机，品牌是NOSEN，型号是RNB-05T，输入转速是1500（rpm），额定功率是0.15---9.6KW（kw），输出转速范围是300---41.66（rpm），许用扭矩是4.8---1966 N.M（N.m），使用范围是工业升降设备、间隙调整结构，级数是单级，减速比是20，规格是RNB-05TARSB1/20-300N,RNB-05TATSB1/20-300N,RNB-05TASSB1/20-300N,RNB-05TAHSB1/20-300N,RNB-05TBRSB1/20-300N,RNB-05TBTB1/20-300N,RNB-05TBSSB1/20-300N,RNB-05TBHSB1/20-300N,RNB-05TERS1/20-300N,RNB-

05TESSB1/20-300N,RNB-05TFRSB1/20-300N,RNB-05TFSSB1/20-300N，螺杆顶端形式：是T:顶板式，R:平口，H:栓孔式，S:牙口式。，螺杆装置：是A:杆端向上旋转升降，B:杆端向下旋转升降，，螺母装置：是E:螺杆不升降，螺母向上升降，F:螺杆不升降，螺母向下升降。