

新品调速减速机厂家直销 60W 5IKGN 微型调速马达三包一年

产品名称	新品调速减速机厂家直销 60W 5IKGN 微型调速马达三包一年
公司名称	泰兴市威尔科传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆锥齿轮减速机
公司地址	中国 江苏 泰州 泰兴市 虹桥工业园(广福村炮子组)
联系电话	86 0523 87419799 15722822716

产品详情

泰兴市威尔科传动机械有限公司

<http://www.tx-welcome.cn>(<http://www.泰兴-欢迎您.cn>)

小型调速电机特点：（分调速型和定速型）

功率：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w、140w、160w、180w、200w、250w

减速比：1：3/5/7.5/10/12.5/15/18/20/25/30/36/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200 电压：220v、380v、1.

调速马达（220v）：配合速度控制器可调速范围广：130~1350rpm，内部备有转速传感器，实行反馈控制，因此电源频率有变化，其规定转数决无变化。2.

单相感应马达：可连续运转使用电容器式感应马达,高功率低噪音。3.可逆式马达：具有瞬间转换正反转功能几乎不会发生超程现象。因采用平衡绕线方式并内装简易制动机构。能够瞬时间转换正转、反转。4

.电磁刹车马达：能短时间内刹车，在无负载时起程为2~4转内刹车，发挥安全的刹车性能5.广泛用于：精密的输送、提升、印刷、包装、医疗、食品、电子、影视设备等自动化和半自动化设备中作传动之用

。具有低噪音、低能耗、高精度、高效率的优点。欢迎广大客户订购。调速电机使用条件

1.海拔不超过1000米。2、无爆炸，且无足以腐蚀金属和破坏绝缘气体的环境。

3、冷却介质温度不超过40 。二、使用与维护 1、安装使用前应检查下列各项：

调速电机转动应灵活、轻快、无有害杂音。 用500伏兆欧表检测拖动调速电机绕组，激磁绕组和测速发电机绕组，绝缘电阻不低于0.38兆欧，否则进行干燥。2、安装：

yct112 ~ yct200安装可用弹性联轴器或皮带联接。 yct225 ~ yct315安装用弹性联轴器联接。

3、出线端标记：激磁线圈：f1、f2 测速发电机：u、v、w 4、停车：短时间的停车，可将电位器调到零转素位置上，切断控制器的电源开关即可，毋需切断异步调速电动机的电源，以减少调速电动机的再起。长期的停车，要先将电位器调到最低转速位置，再依次切断控制器和调速电动机的电源开关。遇到紧急停车时，可直接按下调速电动机的“停止”按钮。同时切断控制器和电源，该要求应由系统线路连锁保护，并将电位器调到最低转速位置，以便下一次启动。5、反方向运转：调速电机的旋转方向完全取决于拖动异步电动机。如欲反方向运转只需调换任意两个电源进线，而控制器和测速发电机的引线毋

需变更。注：yct单相电机反方向运转请详见单相电机标牌上的接线图 本公司秉持着一贯的诚信、品质、服务等经营理念，来提供实用耐久的产品。我们坚持在乎每一个买主的种种感受及反应，也认真做好每个售后服务，并提供样机及维修政策，让每一个买主买得安心，用得放心，坚持优质的产品及服务满足客户的需求

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆锥齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是威尔强，型号是5IKGN-C，输入转速是1400（rpm），额定功率是60W（kw），输出转速范围是60（rpm），许用扭矩是120（N.m），使用范围是传动减速，级数是单级，减速比是20，规格是5IKGN