

三通道静电监测 防静电辊闸系统

产品名称	三通道静电监测 防静电辊闸系统
公司名称	厦门元甲电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品种类:防静电安全监测 品牌:ANGIA 型号:YJ-204
公司地址	厦门市海沧区东孚镇洪塘村刘营113-2
联系电话	0592-7562796 15359252912

产品详情

??mg alt=undefined

src="http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2013/833/461/1081164338_699621284.jpg" width=750 height=118>-----

本产品说明：

一，特点：

- 1，本产品特点突出可快速测试esd装备，三个独立装置（左鞋、右鞋、手腕带）一次完成esd检测。
- 2，lcd液晶显示，电阻数字显示范围（工鞋0.75m - 99.99m ；手腕0.75m - 9.999m ）、lo（低于0.75m 值）、hi（工鞋高于99.99m ；手腕高于9.999m 值）有报警功能，量程自动转换。如果三个测试通道在测试范围内，立即有开门信号输出控制三辊闸、风淋室或其它电锁门等。
- 3，有员工与客户模式，员工模式有em刷卡显示姓名、卡号、日期时间。客户模式直接跳过刷卡进行esd测试。
- 4，自动储存记录和esd测试数据（客户模式除外），记录信息可达1000条。
- 5，初始由电脑配套软件下载注册姓名、卡号信息到esd测试仪内;又由电脑配套软件提取刷卡和esd测试数据记录，同时清除esd测试仪的记录。sql server的后台数据库管理，由配套软件进行智能排序与查询，

并导出信息到excel进行排版打印日报表和月报表。

6，本测试仪具有考勤、门禁功能，是一款三合一的esd测试仪。

7，配套软件在电脑上可以控制200多台三合一的esd测试仪。可根据客户要求软件升级。是一种高科技智能型防静电必备的设备。严格按照esd安全性能设计，符合ansi esd s20.20段的“6.1.3.2”防静电标准。

8，本系列测试仪有落地式和壁挂式，壁挂式具有语音提示功能。

9，由电脑配套软件校准esd测试机的时间和日期。

10，本机采用485通讯，通讯距离可达1200米。

二，技术参数：

表1

仪器尺寸	(w)166mmx(l)96mmx(h)40mm	左鞋设定值	750k -100m
踏板尺寸	(w)400mmx(l)450mmx(h)20mm	右鞋设定值	750k -100m
活动支架	>120mm	手腕设定值	750k -10m
调整距离			
总重量	6.5kg	测试精度	± 10%

(此参数为国标) 导电鞋为100k -35m 根据用户使用条件声明校正。

本产品的产品种类是防静电安全监测，品牌是ANGIA，型号是YJ-204，存储量是订做（固定款式有现货）（条），通讯接口是485通讯，工作频率是0.05（Khz），感应方式是单双向，环境温度是-30~80（ ）