

微耕门禁控制板LO1单门双向控制板

产品名称	微耕门禁控制板LO1单门双向控制板
公司名称	广州惠思电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:微耕门禁Adroit 型号:L01 感应卡识别:ID/IC
公司地址	广州市荔湾区花地大道北192号603房（仅限办公用途）
联系电话	13728065065

产品详情

单门联网型控制器

基于32位cpu的高速智能化arm平台，反应速度胜人一筹。第十三代产品更显成熟品味。纯tcp/ip的高速通讯方式，使系统的通讯速度、通讯质量和通讯实时性更优化、更先进。

平易近人的多语言windows软件操作界面，无需专业知识即刻轻松掌握，安全快捷，培训更加轻松。独立自主的知识产权和开放式的数据通讯协议，使您的系统集成更加便捷，享受更加周到、尖端的技术支持。更加周到、尖端的技术支持。

基本参数：

型号：I01

管理门数：1

可接读卡器数量：2

可存储注册卡：2万

可存储记录数：10万

通讯方式：tcp/ip

配套软件：简体中文 英文 同步发行

配套软件可支持的数据库：sql

功能简介：

at系列门禁控制器不但拥有常用的门禁功能，例如：脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计格式修改和打印输出到excel文件、卡+密码、门长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、首卡开门、非法闯入报警、定时开门、电子地图等功能。

而且还拥有很多专业或者行业用户（银行金库电信电力移动监狱公安等）的行业性功能，例如：界面锁定、胁迫报警、消防联动、反潜回防尾随、互锁、多卡开门、紧急双闭、门内人数查询、内外校验开门等功能。

同时，随门禁管理软件还赠送了正常班和多班次倒班考勤管理软件、防盗报警管理软件等一卡通管理软件。

技术参数：

通讯方式：tcp/ip 10m/100m自适应

功能描述：可以管一个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡

pcb电路板尺寸：160mm长*106mm宽

控制箱尺寸：273mm*228mm*65mm

配套电源功率：12vdc 4-7a

电路板功耗：小于100ma

读卡器输入格式：国际标准wiegand 26bit 34bit（拨码开关便捷设置，出厂缺省为26bit）

可接读卡器数量：一对

可控制门输出：一组

开门延时时间：1-6000秒可调

最大联网数：不限

运行温度：-40至70摄氏度

运行湿度：10-90%rh，无冷凝

用户注册卡数量：2万张卡权限

记录脱机存储数量：10万条存储记录

停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失

读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内

控制器到控制器最大联机距离：tcp/ip 通讯方式：视网络覆盖范围定

产品性能：

报警功能：拥有报警功能，支持门长时间未关闭非法闯入胁迫

消防联动报警联动：如果不连接扩展板，只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能，如果连接了加强型的扩展板，则还具备防盗报警功能

强制门状态为常开或者常闭功能：拥有

远程开门功能：支持

互锁功能：支持

反潜回防尾随功能：拥有

多卡同时验证后开门功能：支持

定时常开门功能：拥有

电子地图：支持

紧急关门功能（紧急双闭）：支持

首卡开门功能：支持

内外校验开门功能：支持

外接密码键盘功能（卡 + 密码，超级通行密码）：支持

本产品的品牌是微耕门禁Adroit，型号是L01，感应卡识别是ID/IC，规格是L01，工作电源是12VDC4-7 A，环境温度是-40至70摄氏度（ ），相对湿度是10-90%RH，无冷凝（%），卡片存储容量是2万（张），类型是单门门禁控制器