

微耕四门门禁控制器OEM/485联网控制器,蓝版微耕控制器

产品名称	微耕四门门禁控制器OEM/485联网控制器,蓝版微耕控制器
公司名称	南京尚贤智电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:微耕 型号:A04 感应卡识别:ic/id卡
公司地址	南京市玄武区珠江路688号642室
联系电话	15951876223

产品详情

基本参数：

名称：四门单向rs485联网型 门禁控制器型号：a04

管理门数：4

可接读卡器数量：4

可存储注册卡权限数：2万可存储记录数：10万通讯方式：配套软件：简体中文 繁体中文 英文
三版本同步发行配套软件可支持的数据库：access 和 sql

功能简介：蓝版系列门禁控制器不但拥有常用的门禁功能，例如：脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计格式修改和打印输出到excel文件、卡+密码、门长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、首卡开门、非法闯入报警、定时开门、电子地图等功能。

而且还拥有很多专业或者行业用户（银行 金库 电信 电力 移动 监狱 公安等）的行业性功能，例如：界面锁定、胁迫报警、消防联动、反潜回防尾随、互锁、多卡开门、紧急双闭、门内人数查询、内外校验开门等功能。

同时，随门禁管理软件还赠送了正常班和多班次倒班考勤管理软件、定额就餐管理软件、会议签到管理软件、在线巡更管理软件、防盗报警管理软件等一卡通管理软件。

参数指标	单门双向控制器	双门双向
------	---------	------

型号	a01	b01	a02	b02		a04
通讯方式	rs485	tcp/ip 10m/100m自适应	rs485	tcp/ip 10m/100m自适应		rs485
功能描述	可以管一个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡		可以管两个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡		可以管四个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡	
pcb电路板尺寸	160mm 长 *106mm 宽		160mm 长 *106mm 宽		218mm 长 *106mm 宽	
控制箱尺寸	273mm*228mm*65mm					
配套电源功率	12vdc 4-7a					
电路板功耗	小于100ma					
读卡器输入格式	国际标准wiegand 26bit 34bit（拨码开关便捷设置，出厂缺省为26bit）					
可接读卡器数量	一对		两对			
可控制门输出	一组		两组			
开门延时时间	1-600 秒可调					
最大联网数	n*256台	不限	n*256台	不限		m*256台
	备注：n表示计算机串口数或者485hub的口数，支持256个串口					
运行温度	-40 至 70摄氏度					
运行湿度	10-90%rh，无冷凝					
用户注册卡数量	2万张卡权限					

记录脱机存储数量	10万条存储记录		
停电保护措施	高速闪存设计，永不丢失。		
读卡器到控制器最大联机距离	100米，建议80米内。		
控制器到控制器最大联机距离	485通讯方式：总线最长1200米，建议1000米内，增加扩展设备可达3000米。tcp 通讯方式：视网络覆盖范围定。		
包装组件 (购买机箱电源后)	电路板,机箱,电源,电源线,串口通讯线,安装软件光盘,简明安装手册,合格证,钥匙		
门长时间未关闭 非法闯入 胁迫 报警功能	有	有	
消防联动 报警联动	如果不连接扩展板，只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。 ，则具备硬件报警输出功能，如果连接了加强型的扩展板，则还具备防盗报警		
强制门状态为常开或者常闭 功能	有	有	
远程开门功能	有	有	
互锁功能		有	
反潜回 防尾随功能	有	有	
多卡同时验证后开门功能	有	有	

定时常开门功能	有	有	
电子地图	有	有	
紧急关门功能（紧急双闭）	有	有	
首卡开门功能	有	有	
内外校验开门功能	有	有	
外接密码键盘功能 (卡 + 密码，超级通行密码)	有	有	

本产品的品牌是微耕，型号是A04，感应卡识别是ic/id卡，规格是160mm长*106mm宽，工作电源是12V5A，环境温度是-40至70摄氏度（ ），相对湿度是10-90%RH，无冷凝（%），卡片存储容量是2万张卡管理权限,10万条脱机存储记录（张），类型是四门门禁控制器