

网络型四门双向控制板 四门控制板 多门控制板

产品名称	网络型四门双向控制板 四门控制板 多门控制板
公司名称	上海美拉电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美拉 型号:ML2204T 感应卡识别:ID、IC、HID
公司地址	上海市闵行区中春路7001号F10 - 26
联系电话	13471745514 15902196883

产品详情

技术参数

产品型号 ml2204t

名称 四门双向控制板

读卡器接口数： 8

门锁继电器： 4

管理门数： 4

控制板尺寸： 216*131mm

电压输入： ac 220v

电压输出： dc 12v 3a

运行温度： -25 至70

运行湿度： 10%-90%rh，无冷凝

工作电压： dc12v

电路板功耗： 150ma

数据存储:2.6万张注册卡，10.1万条读卡记录，2万条门磁、按钮、报警记录

数据扩充：可扩充为52000张注册卡，160000条读卡记录，40000条门磁、按钮、报警记录

停电保护措施 数据断电保存8年以上

读卡接口协议 国际标准wiegand 26bit、34bit通信协议（软件可设置，默认为26bit）

读卡器通信距离 100米以内

门锁控制 每组继电器采用nc、com、no干节点控制输出，最大控制电压250v，最大控制电流6a

通信方式 tcp/ip

通信速率 tcp/ip 10m/100m自适应

最大通信距离 tcp/ip通讯视网络覆盖范围而定

最大联网数量 tcp/ip通讯无限制

本产品的品牌是美拉，型号是ML2204T，感应卡识别是ID、IC、HID，规格是多门控制板，工作电源是DC12V，环境温度是-25 至70（ ），相对湿度是10%-90%RH，无冷凝（%），卡片存储容量是26000（张），类型是网络门禁控制器