

# 农行 不锈钢atm取款机防护舱 ATM防护舱控制器

产品名称	农行 不锈钢atm取款机防护舱 ATM防护舱控制器
公司名称	平阳县亚飞安防设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:亚飞 类型:网络门禁控制器 银行柜员机防护设备:取款机防护舱
公司地址	浙江温州平阳鳌江
联系电话	86-0577-63629548 057763629548 13353368596

## 产品详情

### 功能特点

防护舱安装在自助机具操作面前，形成一个四周封闭安全空间，给客户一个办理业务的安全独立区域。

- 1、tcp/ip可远程联网，也可脱机运行；
- 2、门锁响应时间：发出开门指令后，门锁开锁响应时间不超过1s；
- 3、业务办理时间：办理业务人员进入区域后允许操作时间范围在1-60分钟可调，或者是无限制；
- 4、门体自动闭门：当客户开门进入舱内后，门体在自动闭门装置的作用下自动关门，并自动上锁；
- 5、锁具采用电控与手动兼具一体的机灵锁；
- 6、人体感应模块：检测舱内是否有人在里面办理业务；
- 7、语音控制模块：进入防护舱的客户被红外探测器感应到后，播放语音“您好，\*\*银行欢迎您，请注意锁好门，保证您的用卡安全”，此时他人在外面按进门按钮时，系统播放语音提示：“您好，业务处理中，请稍后！”。业务办理完毕后，按出门按钮出门，同时播放语音“谢谢光临，请保管好您好的磁卡，再见”。

如果atm需要检修，可远程将防护舱停用。停用后进/出门按钮无法开门。如有人按进门按钮将提示语音“对不起，设备检修中”。

语音内容可以根据需要进行远程修改。

若设置一次办理业务的时间，当业务时间快到时会提前提示“您好，本次业务允许办理的时间已到，请注意安全！”。如业务办理时间已到或超过，内部人员还未出门，系统将停止对他的保护，允许门外人员按钮开门。

8、舱内照明：分“光控”、“时空”、“光控+时控”3种方式。排风扇工作根据人体控制（适用于室外有吊顶的防护舱）。

9、软件远程监控查看防护舱的工作状态：（空闲、使用中、业务办理超时），使用状态（自动、停用）及照明灯（开启、关闭）、排风扇（开启、关闭）等的状态。

10、本产品通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测为合格产品。

本产品的品牌是亚飞，类型是网络门禁控制器，银行柜员机防护设备是取款机防护舱