

甘肃兰州厂家供应中控C3-100单门门禁控制器

产品名称	甘肃兰州厂家供应中控C3-100单门门禁控制器
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZKTeco/中控 型号:C3-100 感应卡识别:无
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

产品介绍:

?c3系列控制器专门为联网型门禁应用而设计的，该控制器可以通过tcp/ip和rs485通讯协议与主机电脑连接，通过它可以将输入设备、输出设备和读卡器连接起来组成一个完整的控制系统。

? c3系列门禁控制器硬件核心采用32位400mhz高速cpu，配合32mbits ram，256mbits flash，嵌入式linux操作系统，利用它强大的以太网功能与主机通讯，而rs485可以作为系统的辅助通讯，双通讯方式的设计保证了系统的可靠运行。而它的辅助rs485通讯接口，可以连接输入输出扩展板子、rs485读卡器等。

? c3系列门禁控制器的电路规划、元件布置、线路安排都具有其独特新颖的设计方式，其抗雷击、抗静电、电源短路保护等方面的可靠性是同类产品无法比拟的。

?管理中心系统软件采用b/s架构，网络上的任意计算机经过授权都可以管理设备，可以与各监测点保持实时连接，对各输入输出端口自定义，实时采集各监控点变量数据，实时反馈各点工作状态。是集门禁管理、防盗报警、考勤管理、巡更巡检及安保联动功能于一体的综合安防管理系统，是中小型企业、办公室、移动基站、无人值守机房、变电站、银行金库等重要场所安全防范的zuijia选择。

产品特点:

特殊功能：

- 强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。
- 插入式sd卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。
- 支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。

- 支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。
- 支持apb（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域apb。
- 支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。
- 采用真正的以太网技术，具有自有的mac地址，yongbu冲突。
- 采用b/s架构软件，无需安装客户端，操作更简单。

基本功能：

- 采用高速32位400mhz高速cpu，配合32mbits ram，256mbits flash。
- 嵌入式linux操作系统。
- 控制单门双向进出。
- 支持最多30,000个持卡人及100,000条脱机事件记录。
- 可灵活设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限。
- 支持多种weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片。

网络功能：

- 采用真正的以太网加rs485工业总线双通讯技术，保证通讯的可靠性。

报警联动功能：

- 门禁控制器具有多组辅助输入/输出接口，辅助输入接口可以连接报警前端设备，可以联动设置辅助继电器启动相关报警设备。

安全功能：

- 控制器内置硬件看门狗，杜绝死机。
- 控制器电源输入具有过流、过压、反压保护。
- 提供给读卡器的电源具有过流保护。
- 提供给电锁的电源具有过流保护。
- 所有输入/输出端口具有瞬间过压保护。
- 通信端口具有瞬间过压保护。

辅助功能：

- 提供开发包进行二次开发，完美地把我们产品集成到您所需的系统。

· 提供软、硬件的oem/odm生产或定制合作开发。

产品规格:	工作电源	额定电压12v(±20%)dc, 额定电流 0.5a
	工作环境	温度0 ~ 55 , 湿度10 ~ 80%
	输出负载参数	工作电压ac 30v, 额定电流 8a ; dc 36v, 额定电流 5a
	读卡器接口	提供ttl电平信号, 12v dc, 500ma读卡器电源
	读卡器连接电缆	6芯屏蔽线, 24awg, 最长100米
	控制pcb板外形尺寸	c3-100 : 160mm (长) *106mm (宽)
	控制pcb板安装孔位尺寸	c3-100 : 147.32mm (长) *91.44mm (宽)
	外箱尺寸	345mm x 275mm x 70mm
c型电锁继电器输出端子, 10a接触电流, 12v dc, 带有led状态指示。		
辅助继电器输出端子, 2a接触电流, 30vdc, 带有led状态指示。		
采用可拆卸式的接线端子, 合金钢无磁性法兰材料。		

端口附表：

序号	功能端口	c3-100 (单门双向)
1	wiegand, 读卡器接口	2
2	出门按钮	1
3	控锁继电器	1
4	门磁	1
5	扩展输入	×
6	扩展输出	1
7	rs485pc通讯	
8	rs485扩展通讯	×
9	tcp/ip	

备注：以上产品规格以实际产品为准，由于产品的不断更新，中控科技不能承诺实际产品与该资料一致，同时中控科技也不承担由于实际技术与宣传资料不符所导致的任何争议，任何改动恕不提前告知。

产品连线图:

本产品的品牌是ZKTeco/中控，型号是C3-100，感应卡识别是无，规格是160mm（长）*106mm（宽），工作电源是12V，环境温度是0-45（ ），相对湿度是20-80（%），卡片存储容量是无限（张），类型是单门门禁控制器