

缓冲条 缓冲条

产品名称	缓冲条 缓冲条
公司名称	山东世邦矿山机械设备有限公司
价格	340.00/根
规格参数	品牌:世邦 型号:1220
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

产品详情

世邦矿山生产的缓冲条天然橡胶厚度为62.5mm,邵氏硬度为53度，能够充分化解落料对皮带的冲击力。缓冲条由高质量的橡胶条组成 组织了冲击荷载。

缓冲条要杜绝冷粘，冷粘的缓冲条会经常出现剥离的现象。我们承诺缓冲条表面的高分子聚乙烯板绝不使用hdpe和再生超高料，如经检测所供货物不是纯超高原料，假一罚十。

缓冲条 l=1220mm缓冲条 是用于输送机的进料口处，替代传统的缓冲托辊，高能吸收和低摩擦地缓解进料端落料的冲击力。缓冲条由缓冲胶条（俗称黑板）和超高分子量聚乙烯（俗称白板）经特殊工艺粘接而成。

缓冲胶条由骨架和橡胶热硫化而成，骨架一般有c型钢和铝合金两种材质，骨架主要是用来连接缓冲床的支架的，我们配以防松型螺栓，可保证缓冲条牢牢的固定在缓冲支座上，可长期承受冲击而不松动。

缓冲条上的白板具有较低的摩擦系数，滑动运行阻力很小。具有很高的耐磨性，经久耐用，同时具有较高的抗拉强度和抗冲击强度。黑板富有弹性和柔韧性，能很好的吸收冲击能量，极大的减轻物料下落时对皮带的冲击。世邦矿山不断改良升级产品性能，为广大用户提供更佳的产品使用体验。

缓冲条在受到冲击时，主要通过弹性物质通过自身的物理弹性起到很好缓冲作用，分解冲击力，对皮带机受力点进行保护。

缓冲条是高分子聚乙烯板，天然橡胶和金属骨架三种不同材质组合在一起的。如何将三者不同性能的物质很好的粘接在一起是困扰厂家的难点之一，目前国内主要采用两种粘接技术，热硫化粘接技术以及况粘接，但是况粘接技术不能从根本上解决问题，在长时间使用过程中会出现粘接层的撕裂现象，因此热硫化技术才是解决问题的关键。世邦矿山购进先进硫化机，对缓冲条进行硫化一体成型。

