

# 烽火B3163多业务接入平台

产品名称	烽火B3163多业务接入平台
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:F-engine烽火网络 型号:B3163 产地:北京
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

## 产品详情

烽火网络f-engine b3163多业务接入平台

b3163机箱,电源

b3163r-15 19英寸标准机箱,6u,包括2个dmu线卡槽位,1个esw线卡槽位和12个业务线卡插槽,双-48vdc输入

b3163r-06 19英寸标准机箱,3u,包括1个dmu线卡槽位,1个esw线卡槽位和4个业务线卡插槽,-48vdc输入

pm-b3163-acdc300 交直流转换单元,19英寸1u机箱,提供一路220vac输入,两路-48vdc输出

b3163交叉、网管、上联线卡

lc-b3163-dmu 具有1008\*1008 vc12交叉和网管功能线卡（不含光模块）。1+1上联sfp光接口,串口管理/以太网口telnet/snmp网管,公务电话

lc-b3163-edmu 具有2016\*2016vc12交叉和网管功能线卡（不含光模块）。1+1上联sfp光接口,串口管理/以太网口telnet/snmp网管,公务电话，支持环型组网，支持掉电告警

lc-b3163-dmu-622m 622m上联，具有1008\*1008 vc12交叉和网管功能线卡（不含光模块）。1+1上联sfp光接口,串口管理/以太网口telnet/snmp网管,公务电话

lc-b3163-edmu-622m 622m上联，具有2016\*2016vc12交叉和网管功能线卡（不含光模块）。1+1上联sfp光接口,串口管理/以太网口telnet/snmp网管,公务电话，支持网管级联，支持环网组网

lc-b3163-esw 增强型交换线卡(包括2个sfp  
ge插槽与2个固化10/100/1000m自适应千兆以太网电口,1个rs232管理串口),支持端口环回检测,stp,802.1q

vlan,qinq

b3163业务线卡

lc-b3163-stm1 stm-1支路线卡,1+1下联光接口,sfp光接口,sfp光模块需要另配

lc-b3163-estm1 增强型stm-1支路线卡,1+1下联光接口,sfp光接口,支持卡间卡内光口保护功能,支持tm2+0和tm1+1模式,sfp光模块需要另配

lc-b3163-eos-8tx 8路以太网电接口eos线卡,支持gfp封装,支持vcat、lcas,电口可选汇聚到交换线卡

lc-b3163-eeos-8tx 增强型8路以太网电接口eos线卡,支持gfp封装,支持vcat、lcas,支持vlan功能,支持1:8汇聚

lc-b3163-eos-8fx 8路以太网光接口eos线卡(8路sfp插槽),支持gfp封装,支持vcat、lcas,sfp光模块需要另配

lc-b3163-eeos-8fx 增强型8路以太网光接口eos线卡(8路sfp插槽),支持gfp封装,支持vcat、lcas,支持光模块温度,发光功率等参数监测,sfp光模块需要另配

lc-b3163-dtxfx-sm-sc-20-3 双路光纤收发器线卡,双纤,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dtxfx-ssm-sc-20-53

双路光纤收发器线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dtxfx-ssm-sc-20-35

双路光纤收发器线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dv35e1-75-tb 双路v35--e1转换线卡,75欧姆,e1接口上背板总线,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dtxe1-tb 双路e1--以太网电口转换线卡,e1接口上背板总线,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dtxm8e1-tb 8路e1--以太网电口转换线卡,e1接口上背板总线,每块线卡包括8个转换单元

lc-b3163-edtxm8e1-tb 增强型双路8路e1--以太网电口转换线卡,e1接口上背板总线,每块线卡包括16个转换单元

lc-b3163-txm16e1-tb 单路16路e1--以太网电口转换线卡,

e1接口上背板总线,每块线卡包括16个转换单元,gfp封装,远端可接入b2161,b2164,b2168系列产品

lc-b3163-dfxe1-tb-sm-sc-20-3 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口上背板总线,双纤,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dfxe1-tb-ssm-sc-20-53 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口上背板总线,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dfxe1-tb-ssm-sc-20-35 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口上背板总线,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dtx4e1-tb 4路e1--以太网电口转换线卡,e1接口上背板总线,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dfx4e1-tb-sm-sc-20-3 4路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口上背板总线,双纤,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dfx4e1-tb-ssm-sc-20-53 4路e1--以太网光口转换线卡, e1接口上背板总线,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dfx4e1-tb-ssm-sc-20-35 4路e1--以太网光口转换线卡, e1接口上背板总线,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-qtx4e1-tb 4路e1--以太网电口转换线卡, e1接口上背板总线,每块线卡包括4个转换单元

lc-b3163-16e1 16e1电口转换线卡,每块线卡包括1个转换单元

lc-b3163-8om 8路pdh光接口线卡(不含sfp光模块),支持接入8路远端单e1容量光猫设备,需要选配155m-4m sfp光模块

lc-b3163-e8om  
增强型8路pdh光接口线卡(不含sfp光模块),支持接入8路远端单e1容量光猫设备,需要选配155m-4m sfp光模块,支持光模块发光功率,接收灵敏度实时监测

lc-b3163-de1om-tb-sm-fc-20-3  
双路e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,双纤,单模,fc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-de1om-tb-ssm-fc-20-53 双路e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,单纤,单模,fc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-de1om-tb-ssm-fc-20-35 双路e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,单纤,单模,fc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-d4e1om-tb-sm-fc-20-3  
双路4e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,双纤,单模,fc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-ed4e1om-tb-sm-fc-20-3 增强型双路4e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,双纤,单模,fc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元,支持卡间保护,支持远端网管

lc-b3163-d4e1om-tb-ssm-fc-20-53 双路4e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,单纤,单模,fc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-d4e1om-tb-ssm-fc-20-35 双路4e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,单纤,单模,fc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-d8e1om-tb-sm-fc-20-3  
双路8e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,双纤,单模,fc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-d8e1om-tb-ssm-fc-20-53 双路8e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,单纤,单模,fc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-d8e1om-tb-ssm-fc-20-35 双路8e1光接口转换(光猫)线卡,e1接口上背板总线,单纤,单模,fc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元

lc-b3163-dtx8e1om-tb-sm-sc-20-3 双路8e1光接口转换(光猫)线卡,每路提供8个e1,1个以太网接口到光接口的转换,e1接口上背板总线,每块线卡包括2个转换单元

ge-stm1汇聚型协议转换器

b2163-2ge2stm1-220 智能汇聚型协议转换器,提供2 stm-1接口和2个combo千兆以太网接口,双220v输入

b2163-2ge2stm1-48 智能汇聚型协议转换器,提供2 stm-1接口和2个combo千兆以太网接口,双-48v输入

b2163-2ge2stm1 智能汇聚型协议转换器,提供2  
stm-1接口和2个combo千兆以太网接口,一路-48v输入一路220v输入

电缆连接线(v.35接口、 b2112音频接口必需选配)

cab-4e1-75-5m

4e1连接线缆,可以转接4个75欧姆e1接口,线缆长度5米,超过此长度每米报价增加100元。

cab-4e1-120-5m

4e1连接线缆,可以转接4个120欧姆e1接口,线缆长度5米,超过此长度每米报价增加100元。

cab-v35fc-db26-1 v.35接口连接线,一端为db26,另一端为m34dce,长度1m

cab-b2112v35e1-dte-1 v.35接口连接线,一端为db26,另一端为m34dte,长度1m

rcab-e1-rj45-bnc-1m 120欧姆到75欧姆转接线缆,1m

注:1. 以上独立型产品如是220v电源也可订购-48vdc,相应目录单价增加¥150元。

2. 以上产品光接口连接器的类型:协转一般为sc型,光猫一般为fc型(带tx的4e1和8e1除外),如需定制其它规格须按要求更改相应型号,价格不变。

3. 以上产品的光接口也可定制其它规格的传输距离,距离分档参照光纤收发器,注意须按要求相应更改型号,价格变化也参照光纤收发器不同距离的差价。但光猫类产品多模的价格与单模20km的价格相同。

4. 以上单纤产品的订货时请注意波长须成对使用,即型号中是53的波长与型号中是35的波长配对,并注意一般情况下,局端产品(如插卡型)的波长应采用53,即发射波长1550nm,接收1310nm。