

# 缓冲条 缓冲胶条

产品名称	缓冲条 缓冲胶条
公司名称	山东世邦矿山机械设备有限公司
价格	340.00/条
规格参数	品牌:世邦 型号:1220
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

## 产品详情

缓冲条可以说是物料转载点的最佳支承缓冲结构，由于保证了与输送带的面与面接触，受力均匀，降低了皮带被穿破造成撕裂的概率。

世邦缓冲条性能优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，缓冲条大大降低物料对输送带的冲击真正改善了落料点的受力情况，保护了皮带受损。

高分子聚乙烯表面使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。

缓冲条有效消除因输送带非均匀受力造成波浪形而导致物料飞溅和散落，皮带的裙边密封性增强。

缓冲条安装简单，维护方便，经久耐用。

世邦缓冲条突出特点：

- 1.表面材料摩擦系数小、耐磨性好、橡胶弹性高吸收冲击能力强。
- 2.缓冲条接触面的两端成弧形，有效的保证了输送的平滑运行。
- 3.独特的配方和施工工艺确保缓冲条uhmw表层和橡胶的高粘结强度。

缓冲条常用厚度规格为75mm和80mm,高分子聚乙烯表面为12.5mm和15mm.

世邦矿山根据带宽、带速、物料特性和处理量、最大粒度、下料高度等参数提供实用可靠的技术方案。

当巨大的不规则的波浪起伏的物料从高处落下的时候产生的巨大的冲击力能够在输送带转运点给皮带造成各种破坏。托辊的损坏、皮带的撕裂和穿洞是客观的最常见的问题。如果皮带在转运点位置没有足够的支撑住这种冲击力的话，两个滚筒之间的物料的冲击力就会使滚筒之间运转的皮带松弛及跑偏，最终导致物料跑出皮带裙边。

安装缓冲条后，缓冲条可以在落料区贯穿整个宽度的皮带给皮带提供最大的支撑力，从而大大减少了落料对皮带损伤的问题。我们生产的每一块缓冲条的顶部都是由高分子聚乙烯 \* uhmwpe 制成，他  
能将缓冲条和皮带间的摩擦降到最小。同时，缓冲条由高质量的橡胶条组成组织了冲击荷载。在缓冲条的底部安装了钢制送料架也能提供巨大的支撑力。缓冲条的安装和维护非常简单，只需要通过快拆杆的滑动即可完成。

缓冲条以其优越的缓冲性能、皮带通过的顺滑性以及快捷更换的优势占据了皮带机缓冲设备市场39%的份额。

以往皮带机落料点缓冲依赖于缓冲托辊，由于缓冲托辊固有形态特征决定了缓冲托辊与皮带机接触面积小，而且受力不均匀。缓冲条的出现彻底改变了传统皮带机落料点的缓冲方式。缓冲条可以为皮带机落料点提供全面支撑，有效防止对输送带在物料输送时的不均匀受力，大大降低了对输送带的冲击损伤所带来的维护及修补。