

防水材料隔热防水卷材自粘沥青SBS防水卷材屋顶防水隔热材料补漏

产品名称	防水材料隔热防水卷材自粘沥青SBS防水卷材屋顶防水隔热材料补漏
公司名称	杭州周调防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PE 产地:浙江 产品类别:玻纤布
公司地址	余杭区临平街道望梅路588号(杭州湾建材装饰城14幢一层121、122号)
联系电话	86 0571 89273669 18058118204

产品详情

注意: 本产品是不包含运费不含税, 直接拍下的都默认运费到付, 运费以物流实际收费为准。因为货品较重, 到全国各地的价格差别较大, 不同地域运费会不一样, 运费一般按照立方和重量来计算, 物流运费或者快递费买家购买时请联系我们, 确认货运方式和运费, 以免造成误会。在浙江省内的地方也可以直接包车运送, 外地的运输均为物流运输, 收货时需要到当地物流自提货物。《配套胶粉一斤包》取样须知: 样品为样卡, 不是1平方米, 介意者误取。

产品规格

1.5mm(厚) × 20m(长) × 1m(宽) 实际厚度1.2

2.0mm(厚) × 15m(长) × 1m(宽) 实际厚度1.7

2.5mm(厚) × 15m(长) × 1m(宽) 实际厚度2.2

3.0mm(厚) × 15m(长) × 1m(宽) 实际厚2.7 注意: 本产品实际长度和宽度, 长度会有一些的误差。以上每件的长度, 本产品按标准整件卖, 下单时请注意数量, 拍错不发货。

产品说明:

自粘改性

沥青防水卷材是以合成橡胶和改性沥青中加入适量活性助剂, 以玻纤毡为胎体(或无胎)pe膜、铝箔为表面材料, 或无膜(双面自粘), 采用硅油防粘隔离膜制成的自粘改性沥青防水卷材。自粘卷材具有一定的延伸性, 稳定性好、强度高、耐腐蚀, 使用寿命长等特点, 适用于各种隧道、地下室、屋面、墙面等防水工程。施工时既可用聚合物水泥砂浆直接粘贴使用(湿铺法), 也可按传统施工工艺使用(干铺法), 满足不同工程的施工要求, 施工简便、快捷。

施工方法:

a:湿铺法1.清理基面:基层表面应坚实、干净。并充分湿润无积水。2.抹水泥浆粘贴层:抹水泥浆于基层上,水泥浆的宽度自粘防水卷材长、短边各宽出300mm,并利用导轨保证水泥浆的平整度。(注:水泥浆的厚度为3-5mm。)3.揭掉防水卷材下表面的隔离材料,将卷材平铺在水泥浆上,卷材于卷材之间平行对接,对接缝应控制在3-5mm以内。(也可采用搭接方式,将搭接处的隔离纸揭掉,卷材与卷材间进行粘贴大约60-80mm)。用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面、排气、提浆。使卷材与水泥浆紧密粘贴。4.晾放24-48小时。温度越高所需时间越短。5.接口密封:可采用附加自粘密封带密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离纸揭除,再粘贴自粘密封带密封。若搭接部位被污染,需现将污染部位清理干净,再粘防水密封胶。6.节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。天沟、女儿墙、檐口、烟道根、排气孔等部位需要进行附加处理。加强处需要用防水密封胶。b:干铺法

1.基面处理:将基层表面的突出物清理干净。2.在基层表面均匀卫生干净。厚度以覆盖住基面为准。3.将卷材对准基准线铺开,用裁纸刀将隔离纸划开,将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺好后再将未铺贴的卷材卷回依上述方法同样粘贴在基层上。然后用手压力向前,达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起,将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上,粘贴牢固。4.节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边、管口等薄弱处用防水密封胶。

自粘防水卷材的优势:

1.最佳性价比:防水卷材特殊配方生产,可在潮湿基面施工。与未固化的水泥浆牢固粘结。形成"一体化"防水体系。防水性能更有保障,系统造价低。2.节省工期:施工基面潮湿或未找平均可施工。与水泥浆直接粘贴无需做底涂处理,可大量节省工期。雨季时施工优势更大。

3.刚柔结合:防水卷材能紧随水泥砂浆铺贴,有效防止水泥砂浆中的水分过快蒸发。保证了水泥浆的充分养护。水泥浆的强度、密实度、抗裂性能大大提高防水层与后续浇筑的混凝土粘为一体。长期浸泡下依然密不可分。真正形成了刚柔结合。

4.便于检修:由于水泥浆得到了充分养护,有效避免了起壳、空鼓等缺陷。同时卷材面层与水泥浆牢固粘结有效地避免了"窜水"现象的发生。即使卷材局部有破损现象,也会将水限定在很小的范围内,提高了防水层的可靠性,因破损点与可能发生的漏水点处在一个位置。检修极其方便快捷。5.安全、环保、享受:施工采用水泥浆粘贴无需动用明火。安全、不污染环境、节约能源、同时给人们带来了生活的享受。

本产品的材质是PE,产地是浙江,产品类别是玻纤布,产品种类是保温板,导热系数(常温)是0.03,等级是1级,低温弯折是企业合格,断裂伸长率是企业合格,抗弯强度是企业合格,抗压强度是企业合格,品牌是周调防水,使用温度是200,芯材是反光膜,形态是层状,形状是卷,应用范围是屋顶防水隔热,规格是配套胶粉一斤一包,1.5mm铝箔,2.0mm铝箔,2.5mm铝箔,3.0mm铝箔