

# 高压聚乙烯保温板精密仪器用高压聚乙烯PEF板 火爆

产品名称	高压聚乙烯保温板精密仪器用高压聚乙烯PEF板 火爆
公司名称	河间市瑞沃保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:pef 产地:河北 产品类别:防火板
公司地址	河北省沧州市河间市尊祖庄乡后念祖村
联系电话	13833786787 15612733438

## 产品详情

联系人：曹经理（女士） 联系电话：15612733438

高压聚乙烯pef：是采用先进的发泡技术生产线，采用最先进的科学配方，以高压聚乙烯、阻燃剂、发泡剂、交联剂等多种原料共混，经过密炼、开炼把聚乙烯通过化学架桥的高倍离发泡，而成为网状高分子结构，均衡开孔型气泡的产品。

高压聚乙烯pef特点：

密度小、导热系数低、不吸水、柔性好、耐老化、耐低温、耐腐蚀、隔水阻汽、无公害，使用寿命在15年以上，具有理想的中低温隔热保温材料所应有的全部特性。

高压聚乙烯pef分类：普通型、普通阻燃型（氧指数27-28）、高阻燃型（氧指数大于28）

高压聚乙烯pef使用温度范围：-100度到100度

高压聚乙烯pef的使用范围：

1、大楼、宾馆、公寓等屋顶、墙面、集中空调等建筑行业的保温、吸音、隔音防震材料，以及道路门窗等伸缩材料和密封材料。

2、精密仪器包装材料，家庭装饰等轻工业中应用以及体育用品、救生用品等。

3、石油、化工、电力、制药、食品等工业中设备及管道的隔热保温。

4、铁路列车、汽车、船舶、飞机等交通运输工具及冷藏车的隔热保温、吸音和减震材料。

高压聚乙烯制品包括：聚乙烯板、聚乙烯管、聚乙烯不干胶板、铝箔贴面聚乙烯板、铝箔贴面聚乙烯管

pef高发泡产品的颜色一般为灰黑、白色、也可按用户需要定制其它颜色。

检测报告：

检验项目	技术要求	实测结果	单项评定
外观	表面平整，允许有细微的折皱，但不应用明显影响使用质量的可见缺陷，如起泡、裂口等	符合检验要求	合格
长度偏差（mm）	+10	+4	合格
宽度偏差（mm）	+10	+2	合格
厚度偏差（mm）	0- +5	+ 1	合格
尺寸稳定性（%）	10.0	8.8	合格
撕裂强度（n/cm）	3.0	4.1	合格
压缩回弹率		76	合格
导热系数w/m.k			
-20	0.040	0.038	合格
0	0.042	0.041	合格
40	0.046	0.043	合格

本店产品规格、价格只为大概参考数据，详细价格来电咨询，旺旺咨询均可。我们将竭诚为您服务！欢迎您的来电！

物流信息：配套的物流运输体系，保质、保量、准时、运输、送货上门。

本产品的材质是pef，产地是河北，产品类别是防火板，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.038，等级是优级，低温弯折 是强，断裂伸长率是国标，抗弯强度是0.45，抗压强度是强，品牌是长河，使用温度是-100度-100度，芯材是高压聚乙烯，形态是气泡状，形状是长方形，应用范围是石油、化工、电力、制药，规格是2000\*1000\*10,2000\*1000\*15,2000\*1000\*20