

全国低价销售 防火包 防火沙包 720 400型防火建材防火包 720

产品名称	全国低价销售 防火包 防火沙包 720 400型防火建材防火包 720
公司名称	大城县广安宏达防腐密封件厂
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 产地:河北廊坊大城 品牌:宏达
公司地址	河北 大城县 大城广安开发区
联系电话	03165591222 18833600011

产品详情

名称：电缆防火包

防火包是我厂根据gb23864-2009国家标准研制成功的新型防火配套耐火，该产品可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层，亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，防火包的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，有效地将火灾控制在局部范围之内。用防火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，防火包有显著的隔热效果。 db-a3-hz-fhb型防火包适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙活隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。施工方法：电缆竖井，用阻火网、阻火板或铁板做支垫，将防火包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙处，将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。包装运输：1、db-a3-hz-fhb型防火包用塑料袋附防火布袋，再用编织袋包装，储存在阴凉干燥处。2、运输时按普通安全固体物质运输，防止雨淋和暴晒。

本产品的耐火温度是1580~1770 ()，产地是河北廊坊大城，品牌是宏达，产品类别是防火包，材质是玻璃纤维，导热系数(常温)是0.035，等级是A，低温弯折 是1，断裂伸长率是1，抗弯强度是常规，抗压强度是常规，拉伸强度是常规，使用温度是600，撕裂强度是常规，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是长方形，规格是320*320*40,320*180*35,300*180*20,250*180*12 (mm)